

## FOCO ARQUITECTURALVCOB-120DW IP66 COB 50° CONTEST

Código 100/H11374  
EAN13: 3662009024769

### Descripción

- Foco arquitectónico COB 120 W Blanco dinámico 2700-6800 K
- Lentes simétricas con apertura de 50°
- Brillo: 6553 lm - 294 lux a 5 m
- Consumo: 120W. IRC: 97
- Conexiones DMX/Alimentación mediante cables híbridos IN y OUT con IP67
- Caja de control VRDM externa para parametrización RDM
- Compatible con consolas RDM en ciertos parámetros
- Protocolo de control DMX de 2 a 4 canales según el modo seleccionado
- Fuente de alimentación: 110-240 V/50-60 Hz
- Frecuencia de actualización seleccionable de 900 Hz a 3600 Hz
- Enfriamiento: convección
- Acabados: fundición de aluminio pintado epoxi blanco grisáceo RAL 9002
- Protección IP66: a prueba de polvo y salpicaduras desde todas las direcciones
- Resistencia a los golpes IK07: protegido contra un choque mecánico de 2 julios, es decir, un objeto de 500 g que cae desde una altura de 40 cm.
- Válvula de despresurización de diafragma sellado
- Dimensiones (cm) 31,6 x 19,3 x 29,7. Peso (kg) 8,7



### Fotos

