FOCO ARQUITECTURAL VCOB-60DWL IP66 COB 60°

Código 100/H11377
EAN13: 3662009024790

Descripción

VCOB-60DW

Foco LED COB blanco dinámico de 60 W (2700–6300 K), lente de 60°, 4021 lm. Protección IP66 e IK07, DMX de 2 a 4 canales, RDM mediante carcasa externa. Refrigeración pasiva, carcasa de aluminio RAL 9002. Modos autónomo o DMX. Conectores IP67. Incluye accesorios, cable VC-Start, enchufes IP y obturador.



- Potencia: 60 W
- LEDs: LED COB blanco dinámico 2700-6300 K
- Apertura del objetivo: 60°
- Brillo: 4021 lm – 102 lux a 5 m
- Consumo de energía: 60 W
- Dimensiones: 180 x 117 x 221 mm
- Peso: 3,7 kg
- Conexiones: DMX/Alimentación mediante cables híbridos de entrada y salida con conectores IP67.
- Configuración: Caja de control VRDM externa para configuración RDM
- Compatibilidad con consolas RDM: Sí, para parámetros básicos (Dirección DMX, Modo DMX, Versión...)
- Usar :
    - Independiente: Maestro/Esclavo y Individual
    - DMX: de 2 a 4 canales
- Macro: Posibilidad de crear tus propias macros para usarlas en modo Maestro/Esclavo o Individual.
- Alimentación eléctrica: 110-240 V / 50-60 Hz
- Frecuencia de actualización: Seleccionable de 900 Hz a 3600 Hz.
- Refrigeración: Por convección
- Acabado: Aluminio fundido, pintura epoxi blanco grisácea RAL 9002
- Grado de protección: IP66 (protegido contra polvo y chorros de agua)
- Resistencia al impacto: IK07 (protegido contra una caída de 2 julios, objeto de 500 g que cae desde una altura de 40 cm).
- Control de presión: Válvula de despresurización de diafragma hermética
- Accesorios: Cable de alimentación VC-Start, enchufes IP, obturador

Fotos



