

PROYECTOR ARQUITECTURAL VPANEL-200RGL 30º IP66 CONTEST

Código 100/H11547
EAN13: 3662009026268

Descripción

- Proyector arquitectónico en color IP66 - 24 LED RGBL - 200W - 30°

- 24 LEDs de 20W de cuatro colores RGBL (rojo, verde, azul, lima)

- Lentes de doble estructura para una perfecta distribución del haz

- Lentes simétricas con apertura de 30°

- Brillo: 6352 lm - 1080 lux a 5 m

- Conexiones DMX/Alimentación mediante cables híbridos IN y OUT con clavijas IP67.

- Unidad de control VRDM externa para parametrización de RDM.

- Compatible con consolas RDM en ciertos parámetros.

- Protocolo de control DMX de 2 a 20 canales según el modo seleccionado.

- Fuente de alimentación: 110-240V/50-60Hz

- Consumo de energía: 207W

- Frecuencia de actualización seleccionable de 900 Hz a 3600 Hz

- Enfriamiento: convección.

- Acabados: fundición de aluminio pintado epoxi blanco grisáceo RAL 9002.

- Grado de protección IP66: resiste polvo y salpicaduras de agua desde todas las direcciones.

- Resistencia a los golpes IK07: protegido contra un choque mecánico de 2 julios,

es decir, un objeto de 500 g que cae desde una altura de 40 cm.

- Válvula de despresurización de diafragma sellada.

- Dimensiones (cm) 58,2 x 27 x 17,8 Peso (kg) 15,3



Fotos

