

BTI-CYCLO CICLORAMA IP65 BRITEQ

Código 100BE/6051
EAN13: 5420025660518

Descripción

- Un ciclorama LED a todo color IP65 muy compacto pero potente con un ángulo de haz (HxV) de 83°x51°.
- Colores de fondo de escenarios de teatro interiores y exteriores:
- Iluminación a 3 m de altura a 1 m de distancia
- Iluminación a 6 m de altura a 2 m de distancia
- ¡También se puede fijar al techo para iluminar hacia abajo!
- ¡Perfecto como candileja en escenarios de teatro interiores y exteriores, para suavizar las sombras intensas de la iluminación del techo!
- Ya no es necesario utilizar proyectores blancos y de color separados, BTI-CYCLO lo hace todo:
- BLANCO perfecto con CRI alto >95Ra y preajustes CCT
- ¡Rica selección de COLOR con ajustes preestablecidos de color!
- El sistema de calibración de color CCS elimina por completo las diferencias de color entre diferentes lotes, mientras que este ciclo también funciona perfectamente junto con nuestro BT-THEATRE HD2 existente:
- ¡Los mismos ajustes preestablecidos de CCT para blanco, que van desde 1800K hasta 10000K!
- Los mismos 48 ajustes preestablecidos de color calibrados (según la numeración LEE® / ROSCO®)
- Basado en un grupo de LED RGBALC de 6 colores y 160 vatios (rojo, verde, azul, ámbar, lima, cian).
- Funcionamiento silencioso gracias a la refrigeración pasiva: ¡NO hay ventilador de refrigeración!
- Se puede utilizar en modo totalmente autónomo sin necesidad de DMX (museos, stands de exposición,...).
- Controlado por DMX: 6 modos de canal diferentes para máxima flexibilidad.
- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal,...
- ¡Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la alta frecuencia de actualización LED ajustable!
- Dos configuraciones de atenuación con diferente comportamiento y velocidad.
- Control manual para atenuación, colores, CCT y zoom.
- ¡Pantalla OLED para una fácil navegación a través del menú de configuración!
- En caso de falla DMX, puede elegir entre el modo de apagón y de congelación.



- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
- Carcasa ligera pero resistente.
- Entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena.
- Gracias a un kit de conversión especial, las entradas/salidas DMX de 3 pines se pueden convertir fácilmente a XLR de 5 pines.

-

- Dimensiones (cm) 53 x 17 x 11 (AnxPrxAI)
- Peso (kg) 6
- Entrada de alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía W 160
- CRI 95

Fotos

