

SLI300.2 ETAPA POTENCIA CLASE-D 2 x 270W AUDIOPHONY

Código 008/H11634
EAN13: 3662009027135

Descripción

- El SLI300.2 es un amplificador de baja impedancia Clase D compacto y potente

que ofrece 2 x 270 W a 4 ohmios.

- Cuenta con control de volumen e indicadores LED de señal, clip y protección,

ofreciendo un funcionamiento intuitivo y seguro.

- Las conexiones se realizan mediante enchufes combo y Speakon, lo que garantiza

una gran versatilidad y una fácil instalación.

- El SLI300.2 es ideal para aplicaciones que requieren energía confiable y rendimiento de

audio de alta calidad.



DATOS TECNICOS

Potencia (1 canal activo): 4 Ohmios (RMS) 300 W

Alimentación (modo estéreo):

- 4 ohmios (RMS) 270 W x 2

- 8 ohmios (RMS) 150 W x 2

Alimentación (modo puente):

- 4 ohmios (RMS) 900 W

- 8 ohmios (RMS) 600 W

Sensibilidad de entrada: 0,9 - 1,1 V (0 +/- 1 dBV)

Impedancia de entrada: 10 k no balanceada

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB)

Ganancia de voltaje: 30 dB (+/- 0,5 dB)

THD+N: < 0,05%

Señal/ruido: > 98 dB

Factor de amortiguación: > 180

Circuito de alimentación: fuente de alimentación conmutada clase D

Fuente de alimentación: CA 220 - 240 V, 50/60 Hz

Protecciones:

- Cortocircuitos

- Circuito abierto

- Térmica



- Limitador
- Ultrasonido y radiofrecuencia

Conexiones: ENTRADA 2x Combo ENLACE 2x XLR y SALIDA 2x Speakon

Ajustes :

- Interruptor frontal ON/OFF y volumen
- Selector de modo trasero

Indicadores :

- SEÑAL: LED verde
- CLIP: LED rojo
- PROTECCIÓN: LED rojo

Dimensiones: 483 x 44 x 360 (mm) 1U de 19 pulgadas

Peso: 5,1 kg

Fotos

