

SLI1000.2 ETAPA POTENCIA CLASE-D 2 x 900W AUDIOPHONY

Código 008/H11636
EAN13: 3662009027159

Descripción

- El SLI1000.2 es un amplificador de baja impedancia Clase D compacto y potente

que ofrece 2 x 900 W a 4 ohmios.

- Cuenta con control de volumen e indicadores LED de señal, clip y protección, lo que

garantiza un funcionamiento intuitivo y seguro.

- Las conexiones se realizan mediante enchufes combo y Speakon, ofreciendo gran

versatilidad y fácil instalación.

- Además, el SLI1000.2 está equipado con un filtro y un modo de 100 V, lo que lo hace ideal

para aplicaciones que requieren alta potencia y rendimiento de audio de alta calidad.



DATOS TECNICOS

- Potencia (1 canal activo): 4 Ohmios (RMS) 1200 W

Alimentación (modo estéreo):

- 4 ohmios (RMS) 900 W x 2

- 8 ohmios (RMS) 600 W x 2

Alimentación (modo puente):

- 4 ohmios (RMS) 2400 W

- 8 ohmios (RMS) 1800 W

Alimentación (modo 70/100 V):

- 1000W / 70V

- 1000W / 100V

- Sensibilidad de entrada: 0,9 - 1,1 V (0 +/- 1 dBV)

- Impedancia de entrada: 10 k no balanceada

- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB)

- Ganancia de voltaje: 30 dB (+/- 0,5 dB)

- THD+N: < 0,1%

- Señal/ruido: > 98 dB

- Factor de amortiguación: > 200

- Circuito de alimentación: fuente de alimentación conmutada clase D

- Fuente de alimentación: CA 220 - 240 V, 50/60 Hz



Protecciones:

- Cortocircuitos
- Circuito abierto
- Térmica
- Limitador
- Ultrasonido y radiofrecuencia

Conexiones: ENTRADA 2x Combo ENLACE 2x XLR y SALIDA 2x Speakon

Ajustes :

- Interruptor frontal ON/OFF y volumen
- Selector de modo trasero

Indicadores :

- SEÑAL: LED verde
- CLIP: LED rojo
- PROTECCIÓN: LED rojo
- Dimensiones: 483 x 44 x 360 (mm) 1U de 19 pulgadas
- Peso: 5,7 kg

Fotos

