BT-PROFILE 6C20 ENGINE FOCO RECORTE 280W RGBALC

Código 100BE/6054
EAN13: 5420025660549



Descripción

BT-PROFILE 6C20 ENGINE

Módulo LED de 280 W, color + blanco, para focos de teatro (alternativa a las lámparas halógenas de 2 kW).
Compatible con la óptica "ETC source four".

Especificaciones técnicas:

- Proyector LED de 280 W con potente tecnología multicolor.
- Matriz LED RGBALC de 6 colores (rojo, verde, azul, ámbar, verde lima, cian)
- Preajustes de blanco perfectos, ajustables entre 1800 K y 10000 K, alto índice de reproducción cromática (CRI > 90 Ra).
- Emulación realista del "efecto ámbar" (de tenue a cálido) típico de las lámparas halógenas tradicionales.

Características:

- Sistema de calibración de color que elimina las variaciones entre diferentes lotes de LED.
- Funcionamiento ultrasilencioso gracias a un discreto ventilador de refrigeración, con diferentes modos de funcionamiento (en directo, estudio, alimentación).
- Puede utilizarse de forma independiente, sin control DMX.
- Control DMX con 8 modos de canal para máxima flexibilidad.
- Funcionalidad RDM que permite la instalación y configuración remotas.
- Imágenes sin parpadeos durante las grabaciones de televisión, gracias a una alta frecuencia de actualización LED.

Configuración e interfaces:

- Respuesta de atenuación ajustable (rápida o lenta)
- Pantalla OLED para una fácil navegación por los menús de configuración.
- Función de bloqueo para evitar cambios accidentales en la configuración.
- Entradas/salidas DMX de 5 pines y conexiones powerCON TRUE1, lo que permite una fácil conexión en cadena.

Óptica disponible por separado:

- Óptica BT-PROFILE 1530 (rango de zoom de 15° a 30°)
- Óptica BT-PROFILE 2550 (rango de zoom de 25° a 50°)
- Los objetivos de apertura fija solo están disponibles bajo pedido especial.

Beneficios :

- Sustituye eficazmente a los focos halógenos de 2 kW, reduciendo así el consumo de energía en los teatros.

- Ofrece una gran flexibilidad gracias a sus diferentes modos de funcionamiento y curvas de gradación.
- Compatible con la óptica del horno de fuente ETC para un uso cómodo.
- Pantalla OLED para una fácil navegación por los menús de configuración.

Fotos



Alimentación

CA 100–240 V, 50/60 Hz

Conexiones

Entrada + salida: XLR de 5 pines, powerCON TRUE1

Consumo

290 W

Color

Negro

Colores controlables

Temperatura de color blanca dinámica, RGBALC

Dimensiones

301 × 578 × 226 mm

Pantalla

OLED

Función

Puerta de granero de 4 hojas, DMX, Enfoque manual, Iris (opcional), Manual, Zoom manual

Índice de protección

IP20

IRC

90

Lux

9310 lux (13°) a 5 m

Marca

Briteq

Número de canales DMX

4 a 21

Peso neto

6,54 kg

Protocolo

DMX, RDM

Temperatura de color



1800 – 10000 K

Tipo de lámpara

CONDUJO

Tipo de medio

Gancho estándar (opcional)