

MVP-4000 ETAPA POTENCIA 600 + 600W 4OHM AUDIOCENTER

Código 008/MVP-4000
EAN13: 8436564504777

Descripción

A-Guard es sistema de protección integral de AUDIOCENTER, que incluye un circuito limitador optimizado. A diferencia de otras

soluciones que dependen de circuitos separados para abordar diferentes problemas, A-Guard fue desarrollado como una solución

centralizada en la que todos los requisitos de protección trabajan juntos en perfecta armonía. A-Guard se activa solamente cuando

es necesario para proteger el amplificador. Esta es la razón por la que los amplificadores MVP son capaces de mantener la potencia

de salida total, incluso cuando están expuestas a cargas capacitivas complejas.

Circuito de clase H+ para eliminar la distorsión de conmutación cruzada

La serie MVP serie integra los circuitos de clase H+ de AUDIOCENTER para eliminar la distorsión de conmutación cruzada. El

resultado es la misma distorsión mínima como en la clase AB. Todos los amplificadores MVP tienen menos del 0,05 % de THD

a 16 KHz, con un sonido limpio y natural.

- Sistema de protección A-Guard
- Circuito limitador optimizado
- Gestión inteligente de sobrecalentamiento
- Circuitos únicos para monitorizar la temperatura del amplificador en tiempo real
- Circuito de clase H+ para eliminar la distorsión de conmutación cruzada
- Todos los amplificadores MVP tienen menos del 0,05 % de THD a 16 KHz, con un sonido limpio y natural

• Potencia:

- 2 x 400W 8 Ohm Estéreo
- 2 x 600W 4 Ohm Estéreo
- 2 x 800W 2 Ohm Estéreo
- 1200W 8 Ohm Bridge
- 1600W 4 Ohm Bridge



- Dimensiones: 483 x 88 x 456 mm
- Peso: 14kg
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz (+/-0.5dB)
- Sensibilidad: 0.775V/32dB/26dB
- S/N Ratio: >108dB
- Factor Damping: <500
- Sistema de protección A-Guard:
 - DC
 - Cortocircuito
 - Sobrecalentamiento
 - Sobrecarga de entrada
 - Sobrecarga de salida
 - Arranque suave
 - Limitador Hasta 9V
- Distorsión de intermodulación (20Hz-20KHz, media potencia): <0.05%
- Distorsión armónica (20Hz-20KHz, media potencia): =0.05%
- Respuesta de fase (1W y 8Ohm, 20Hz-20KHz): 20Hz + 4°
20 kHz-12°
- Velocidad de subida: =45V / mus.
- Circuitos de salida: CLASE H+

Fotos

