

RACER 80 EVO ALTAVOZ PORTATIL 6" BATERIA 80W

Código 010/H11665
EAN13: 3662009027401

Descripción

RACER80 Evo

Altavoz portátil de 6 pulgadas y 80 W RMS con batería, unidad USB/SD/BT5.0, función talkover y efectos.

Incluye 1 antena (RACER-GoAnt)

. No incluye receptor (RACER-GoMod Evo).

No incluye micrófono GO-Hand.

CaracterísticasDescripción

- + **Diseño exclusivo**
- + **Batería de larga duración**
- + **Reproductor Bluetooth® 5.0**
- + **Bluetooth® TWS estéreo inalámbrico**
- + **Ranura para la integración de un módulo receptor de micrófono UHF opcional**
- + **Diversidad UHF**
- + **Talkover en todos los micrófonos**
- + **Efecto de sala**
- + **USB DC5V 2A para cargar tu smartphone**
- + **Compatible con Go-Hand, GoLava, GoHead y Go-Body**
- + **Incluye 1 antena (RACER-GoAnt)**
- + **No incluye receptor (RACER-GoMod Evo)**
- + **No incluye micrófono GO-Hand (opcional)**

- Altavoz: HP 6,5" + compresión 1" impedancia total 4 ohmios
- Potencia: Amplificador clase D 80 W RMS/160 W máx.
- Respuesta de frecuencia 80 - 20 kHz
- Presión sonora: 120 dB SPL máx.
- Lector de tarjetas SD y llave USB, receptor Bluetooth® 5.0
- Incluye mando a distancia por infrarrojos
- Función Talkover seleccionable para todos los canales de micrófono
- Efecto de sala ajustable
- Dimensiones en mm: 376 x 245 x 206
- Peso neto con baterías: 5,6 kg

- 1 ranura para la integración de un módulo receptor Micro UHF (opcional)

- **Bluetooth® TWS:**

- Transmisión de señal de audio estéreo Bluetooth a un segundo RACER

- **Acabado:**

- Carcasa moldeada de polipropileno, rejilla metálica
- Base C36 para soporte

- **Batería interna:**

- Batería: 1 x DC 22,2 V 2,2 AH Li-ion para el sistema
- Autonomía: 5 horas de media dependiendo del volumen
- Tiempo de carga aprox. 6 horas - Interruptor "Battery Connect" para respaldo de batería durante el almacenamiento
- Peso: 0,320 kg

- **Gestión de energía:**

- Pantalla LED que muestra el nivel de carga
- Carga y uso simultáneos
- Apagado automático si el nivel de carga es demasiado bajo

- **Micrófono HF opcional:**



- Receptor de diversidad UHF de 16 canales
- Micrófonos de la serie GO
- Selección de bandas de frecuencia F5, F6 o F8

Fotos

