

BT-PROFILE500TW ENGINE FOCO RECORTE 500W (2800K + 6000K) BRITEQ

Código 100BE/6058
EAN13: 5420025660587

Descripción

- LED Profile Spot basado en un módulo LED COB especial de 500W (2800K + 6000K) y múltiples opciones

que se venden por separado: diferentes ópticas (compatibles con ETC), soporte de gobo, iris.

- Este foco de perfil LED se basa en tecnología LED de alta potencia.

- Es el compañero perfecto de nuestro BT-THEATRE 400TW

- Para su comodidad, el proyector se vende en dos partes separadas:

- MOTOR BT-PERFIL 500TW/LED

- Equipado con un LED COB blanco sintonizable de alta potencia (2800K-6000K)

- Sistema de refrigeración extremadamente silencioso que utiliza tecnología de tubo de calor

- Compatible con ópticas ETC® Source Four

- Pantalla LCD para una fácil configuración.

- 5 modos de trabajo:

- Control manual sobre la intensidad y diferentes preajustes CCT

- 4 modos DMX diferentes con atenuación de 8 o 16 bits y control CCT

- Diferentes curvas de atenuación: Lineal, ley cuadrada, Ley del cuadrado inverso, curva S

- DIFERENTES ÓPTICAS:

- Óptica especialmente recubierta para proyecciones nítidas y definidas

- Cuatro hojas perfiladas, especialmente recubiertas para mínimos reflejos.

- Están disponibles diferentes unidades ópticas:

- BT-PROFILE250/OPTIC 19DEG - ángulo de haz fijo de 19°

- BT-PROFILE250/OPTIC 26DEG - ángulo de haz fijo de 26°

- BT-PROFILE250/OPTIC 36DEG - ángulo de haz fijo de 36°

- BT-PROFILE250/OPTIC 50DEG - ángulo de haz fijo de 50°

- BT-PROFILE160/OPTIC 15-30 - Rango de zoom de 15°-30°

- BT-PROFILE160/OPTIC 25-50 - Rango de zoom de 25°-50°

- Compartimento con cerradura para el uso de los disponibles opcionalmente:

- Soporte para gobos



- Gobos de diámetro exterior: 86 mm, diámetro óptico: 48 mm
- IRIS
- Diámetro de apertura: ajustable de 5 mm a 74 mm
- Puede reemplazar la óptica de cuatro fuentes ETC
- El cilindro óptico se puede girar y bloquear en cualquier posición.

- Dimensiones (cm) 31 x 25 x 35 (motor LED sin soporte y sin lente) Peso (kg) 5,26

- Entrada de alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

- Consumo de energía W 253

- Color negro

- Pantalla LCD

- Clasificación IP en interiores

- Modos autónomo fijo, manual, DMX

- Protocolo DMX

- Control: mínimo canales DMX 1, máximo canales DMX 4

- Lux 3885 a 5 m. lúmenes 6400, lámpara COB

- Luz: mín. temperatura de color (K) 2800, máx. temperatura de color (K) 6000

- CRI 95, colores Blanco, Blanco frío, Blanco cálido

- Funciones de enfoque manual, zoom manual, iris opcional, obturador de encuadre de 4 hojas

- Máx. frecuencia de actualización (kHz) No

- Conexiones: entrada XLR de 3 pines, PowerCon® o compatible, salida XLR de 3 pines, PowerCon® o compatible

Fotos

