

BTI-BLINDER1 FX PROYECTOR CEGADOR BRITEQ

Código 100BE/5193
EAN13: 5420025651936

Descripción

- Cegador LED blanco súper compacto, versátil y potente, resistente al agua, de 70 W,

- con efecto de deriva ámbar y efectos AURA RGB de 12 W con control total de píxeles

- Efectos AURA RGB de 12 W con control total de píxeles y 25 efectos preprogramados de 2 capas.

- ¡Carcasa robusta de aluminio fundido a presión con clasificación IP65 a prueba de agua!

- Opciones de montaje mecánico extremadamente versátiles:

- Utilice los conectores SPLICE para ensamblar varias unidades y crear figuras

- Utilice conectores CLAMP para montar las construcciones de persianas directamente en el truss.

- Utilice un soporte omega opcional para montar el proyector con soporte para colgar en el armazón.

- ¡Efecto de deriva ámbar preprogramado y/o control separado para blanco y ámbar!

- CCT sintonizable: de 1650K a 2700K

- 7 modos DMX, tanto de 8 bits como de 16 bits: de 1 a 58 canales

- Canal control, control DMX remoto "desplazamiento al rojo", velocidad/curvas del atenuador orden de píxeles, etc.

- Función RDM para: modo de canal, dirección DMX, monitorización de temperatura, etc.

- Pantalla OLED con botones táctiles retroiluminados para una fácil configuración, incluso en la oscuridad.

- No se necesita un controlador dedicado, operación totalmente autónoma con fácil conexión en cadena:

- Entrada/salida compatible con PowerCON TRUE1

- Entrada/salida XLR impermeable de 5 pines

- Kit de modificación opcional disponible para modificar IP 5pin-XLR a 3pin-XLR

- Fuente de alimentación integrada de 100 V ~ 240 V 50/60 Hz.

- ¡Los conectores SPLICE y CLAMP están disponibles opcionalmente!

- Dimensiones (cm) Ver dibujos. Peso (kg) 2

- Entrada de alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

- Consumo de energía W 75



- Color negro. Pantalla OLED
- Fijación soporte omega opcional
- Clasificación IP para exteriores
- Modos autónomo fijo, manual, DMX
- Protocolo DMX, RDM
- Control: mínimo canales DMX 1
- Control: máximo canales DMX 58
- Luz: mín. temperatura de color (K) 1650
- Luz : máx. temperatura de color (K) 2700
- Luz: CRI 70. colores RGB. mezclar colores Sí
- Luz : máx. frecuencia de actualización (kHz) No
- Conexiones: entrada XLR de 5 pines, PowerCon® TRUE1 o compatible
- salida XLR de 5 pines, PowerCon® TRUE1 o compatible

Fotos

