

BTI-BLIZZARD BSW1 CABEZA MÓVIL HYBRID LED 350W IP-65 BRITEQ

Código 107BE/5583
EAN13: 5420025655837

Descripción

- BTI-BLIZZARD BSW1 es una potente cabeza móvil HÍBRIDA compacta,

basada en un módulo LED blanco de 350W.

- Protección IP65 y funcionamiento silencioso: ¡perfecto para uso en interiores y exteriores!

- Zoom electrónico de amplio alcance, de 2° a 35°

- Enfoque automático para diferentes configuraciones de zoom.

- Modo de ventilador silencioso para aplicaciones de cine.

- Movimientos rápidos de giro/inclinación de 16 bits con corrección de posición y canal de velocidad de giro/inclinación.

- Sistema de color CMY, que incluye varias macros de color y 8+1 colores fijos.

- 7+1 gobos de vidrio giratorios reemplazables con indexación fina.

- 12+1 gobos de vidrio estáticos para estratificación de gobos.

- Prismas lineales de 6 caras y circulares de 8 caras combinables.

- Filtro antiescarcha para un efecto de lavado perfecto.

- Luz estroboscópica precisa con efectos aleatorios, de pulso y de ráfaga integrados.

- Atenuador suave de 24 bits con modo de atenuación rápida y lenta.

- Utiliza 21, 26 o 28 canales DMX + funcionalidad RDM para una fácil configuración remota.

- Receptor DMX inalámbrico opcional: compatible con W-DMX / CRMX.

- Función NFC: lee códigos de error y otra información, ¡perfecto para empresas de alquiler en seco!

(La aplicación dedicada aún está en desarrollo)

- La pantalla LCD matricial garantiza una fácil navegación en los diferentes menús de configuración.

- Entradas/salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1.

- Equipado con soportes omega para una instalación rápida.

- Dimensiones (cm) 35,9 x 24,4 x 59,5. Peso (kg) 22

- Entrada de alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

- Consumo de energía W 420



- Color negro. Pantalla LCD
 - Fijación incluida bracket omega
 - Clasificación IP para exteriores
 - Control: Modos autónomo fijo, autónomo automático, manual, DMX
 - Control: Protocolo DMX, DMX inalámbrico, RDM
 - Control: mínimo canales DMX 21. máximo canales DMX 28
 - Luz: Lux 82300 @5m (haz 2°). lúmenes 7220
 - Colores CMY. mezclar colores Sí
 - Funciones de enfoque motorizado, zoom motorizado, escarcha motorizada, prisma
- redondo de 8 facetas, prisma lineal de 6 facetas
- Gobos fijos 12. Gobos giratorios 7
 - Mín. ángulo de haz (°) 1,8. Máx. ángulo del haz (°) 35,6
 - Máx. frecuencia de actualización (kHz) 25
 - Conexiones: entrada XLR de 3 pines, XLR de 5 pines, DMX inalámbrico opcional, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatible
- salida XLR de 3 pines, XLR de 5 pines, DMX inalámbrico opcional, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatible

Fotos

