RICO-V8 Mk2 CONTROL DE POLIPASTOS

Código 110BE/7005
EAN13: 5420025670050

Descripción

RICO-V8 Mk2

Controlador de 8 canales para motor de polipasto de cadena, con botones de control de subida/bajada independientes y función maestro/esclavo.



- Controlador manual independiente para hasta 8 motores de polipasto de cadena.
- **Doble seguridad gracias a un relé de respaldo adicional que se activa en caso de situación crítica.**
- Totalmente compatible con los modelos RICO-V4/RICO-V8 anteriores.
- Se pueden conectar varias unidades en modo maestro/esclavo a través de la entrada/salida de enlace en la parte posterior:
    - Control simplificado para una gran cantidad de polipastos de cadena.
    - Control simultáneo de los polipastos mediante los botones ARRIBA/ABAJO del controlador principal.
    - Parada de emergencia centralizada en el controlador principal.
    - Indicador LED "Esclavo" para una gestión clara.
- Interruptor de inversión de fase manual para cada salida.
- Posibilidad de elegir diferentes salidas para una mayor flexibilidad (ideal para empresas de alquiler):
    - 4 salidas CEE individuales de 16 A y 4 polos.
    - 2 conectores rectangulares multicanal industriales de 16 pines, compatibles con Harting ® .
    - 2 conectores industriales redondos multicanal de 19 pines, compatibles con Socapex ® .
    - 1 toma de corriente powerCON 16 A para una salida auxiliar versátil.
- Entrada de control remoto (XLR) con indicador LED para conectar la unidad RICO-REMOTE.
- Indicadores de fase para comprobar fácilmente la disponibilidad de las 3 fases.
- Un disyuntor de 4 polos y 32 A protege TODAS las salidas, incluida la salida de 32 A a la siguiente unidad en la cadena. En caso de emergencia, se desconectan todas las fases y el neutro.
- Interruptor automático bipolar C16 (16A – 1P+N) para el circuito de control.
- Salida auxiliar protegida por un interruptor diferencial de 16 A con protección contra fugas de corriente de 30 mA.
- Cable de entrada de red (3 x 32 A, 5 hilos) equipado con un enchufe de entrada CEE (3 P + N + T) de 32 A.
- Conector de salida de derivación tipo CEE (3P + N + T) (3 x 32 A, 5 cables).
- Carcasa metálica extremadamente robusta de 48 cm (19 pulgadas) / 4U.
- **¡Diseñado y fabricado en Europa de acuerdo con los estándares de seguridad**

internacionales más estrictos!

- Cumple plenamente con las directivas europeas: 2014/35/UE (LVD) y 2014/30/UE (EMC):
    - EN 60204-32:2008 (Seguridad de la maquinaria – Parte 32: Requisitos para aparatos de elevación)
    - EN 60204-1:2018 (Seguridad de la maquinaria – Parte 1: Requisitos generales)
    - EN IEC 61000-6-2:2019 (CEM – Norma de inmunidad para entornos industriales)
    - EN IEC 61000-6-4:2019 (CEM – Norma de emisiones para entornos industriales)

Fotos



