

BUTTERFLY 4 ALTAVOZ PASIVO 4"+ 2 TWEETER AUDIOCENTER

Código 010/BU-4
EAN13: 6974969841056

Descripción

Butterfly 4ca

Descripción general

El Butterfly 4ca consta de un altavoz de graves de 4 pulgadas y dos tweeters de cúpula blanda. El altavoz de agudos adopta un diseño exclusivo T-eye™ y la disposición de los altavoces se encuentra en el centro frontal del altavoz. Esto proporciona una respuesta de frecuencia más amplia, una mayor cobertura de campo cercano y un sonido más nítido.

El Butterfly 4ca adopta un diseño modular, que permite su uso individual o en combinación con varios altavoces. Ofrece una buena escalabilidad y se adapta con flexibilidad a diversos entornos y ocasiones.

Butterfly ofrece salida tanto de alta impedancia (70 V/100 V) como de baja impedancia (16 Ω).

70 V: 2,5 W/5 W/10 W/20 W

100 V: 5 W/10 W/20 W/x

Características

- Clasificación de impermeabilidad IP54
- ProDriver personalizado
- Diseño inteligente de crossover
- Estructura de gabinete de ABS duradera
- Z alto y Z bajo
- Circuito de protección del conductor único
- Diseño de agudos T-EYETM
- Instalación extremadamente sencilla
- Aplicaciones flexibles y múltiples

Tipo

Altavoz de microarreglo lineal multipropósito

Potencia de baja impedancia

60W

Potencia de alta impedancia

70V: 2,5W/5W/10W/20W

100V: 5W/10W/20W/x

Respuesta en frecuencia (-10 dB)

100 Hz-22 kHz

Cobertura horizontal

100°

Cobertura vertical

20°

Nivel máximo de presión sonora (SPL) calculado por 1 m (continuo/pico)

111 dB/117 dB



Controlador de alta frecuencia

Driver de 2x1"

Driver LF

Driver de 4", bobina móvil de 1",

Impedancia

16Ω

Modo de cruce

Crossover pasivo

Conectores de entrada

Conector protector para todo tipo de clima

Material del gabinete

material plástico ABS

Ajuste de ángulo

0°,4°

Color del gabinete

Gris metalizado

Reja

Malla de aluminio

Color de la malla

El gris metalizado es el color estándar y predeterminado.

Contacte con Audiocenter para personalización.

Montaje en poste

M10

Accesorios opcionales

Soporte colgante, soporte de montaje en pared, soporte

Dimensiones del altavoz (ancho x alto x profundidad)

215x122x165 mm

Dimensiones de la caja (Ancho x Alto x Profundidad)

253x160x247 mm

Peso neto

2,5 kg

Peso de envío

2,9 kg

Soporte técnico y servicio posventa

Equipo de soporte global de aplicaciones, archivos EASE GLL

Dibujo

Fotos

