

PD-400 ETAPA POTENCIA 4 X 600W 4Ohm CLASE H

Código 008/PD-400
EAN13: 6974969840776

Descripción

Descripción general

PD400 es un amplificador de potencia profesional de cuatro canales con alta tecnología, rendimiento de sonido premium y sistema de protección integral. Es un amplificador de potencia profesional verdaderamente de alta calidad.

PD400 indicado para aplicaciones profesionales con presupuestos limitados pero que exigen el mejor rendimiento. Es ampliamente utilizado en bares, discotecas, salas multifunción, museos, lugares religiosos, discursos, bodas y otras instalaciones fijas y lugares de actuación móviles.



Specificaciones

- Potencia salida:

400W @80 stereo	4x
600W @40 stereo	4x
300W @20 stereo	4x
1200W @80 bridge	2x
600W @40 bridge	2x

Protección CC/Protección contra cortocircuitos/Gestión inteligente de sobrecalentamiento/Protección contra sobrecalentamiento/Protección contra sobrecarga de salida/Protección de arranque suave/Protección limitadora

- Modo de trabajo: Estéreo/Paralelo/Puente
- Cruce (paso alto/paso bajo): 120Hz-3dB
- Conectores entrada: XLR macho y XLR hembra.
Conectores salida: Speakon 4Pin
- Impedancia de entrada: =20k



O (equilibrado),=10kO (desequilibrado)

- Tensi

ón máxima de entrada: =20 dBu

- Sensibilidad: 0,775 V / 36 dB / 32 dB
- Respuesta frecuencia (1W 8

O estéreo) 20Hz-20kHz(± 1dB)

- Diafonía (1 kHz, potencia nominal 8

O A ponderada) =60dB

- Relación S/N (potencia nominal 8

O, ponderación A) =100dB

- Factor de amortiguación (1kHz y 8

O) =400

- Distorsión de intermodulación (60 Hz: 7 kHz = 4: 1, media potencia) =0,1%
- THD+N (1kHz,8

O media potencia ponderada A) =0,05%

- Circuito de salida Clase H
- Fuente de alimentación 100-130V~/220-240V~(±10%,50/60Hz)
- Consumo de energía (1/8 de potencia de salida) 780W
- Enfriamiento: Ventilación de atrás hacia adelante, enfriamiento obligatorio
- Dimensión: 483×88×457mm. Unidades Rack 2U. Peso neto 20,0 kilogramos

Fotos

