

BTI-AKKUBEAMER 7x10W RGBL IP65 BRITEQ (BATERÍA INCL.)

Código 100BE/5184
EAN13: 5420025651844

Descripción

- Proyector compacto para exteriores, con certificación IP65 y funcionamiento a batería, está equipado con 7 LED RGBL de 10 W.

- Un auténtico todoterreno que puede utilizarse en diversas aplicaciones:

- Iluminación vertical a batería: gracias a los soportes dobles, las baterías y la conexión DMX inalámbrica integrada.

- Par LED compacto: el soporte puede equiparse con abrazaderas de truss y/o soportes omega opcionales.

- El ángulo de haz estándar de 14° (2420 lux a 5 m) se puede ajustar mediante el filtro antiescarcha incluido.

- El transceptor inalámbrico (transmisor + receptor) es 100 % compatible con el protocolo W-DMX G45.

- Cambios de color RGBL muy suaves.

- Las baterías de iones de litio de 7800 mAh garantizan una autonomía de +/- 10 horas en modo de atenuación!

- El cargador de batería interno carga la batería mientras el proyector funciona con la red eléctrica.

- Diferentes modos de funcionamiento para máxima flexibilidad:

- Independiente: colores personalizados, preajustes de color + CCT o cambios de color automáticos

- Modo maestro/esclavo: el maestro controla los esclavos de forma inalámbrica o mediante cableado XLR,

creando maravillosos espectáculos de luces

- Control DMX: con cable e inalámbrico (4 modos: 3 canales HSV, 4 canales RGBL, 4 canales LEDCON02 y

8 canales STAGE para un control extendido)

- Control remoto IR: control sencillo con un control remoto económico (opcional), incluso en modo maestro/esclavo

- La pantalla gráfica OLED muestra información importante, como la duración de la batería.

- En combinación con las teclas táctiles, también facilita el manejo del menú de configuración.

- Refrigeración pasiva completamente silenciosa (¡sin ventiladores!).

- Entrada y salida de red compatibles con Seetronic PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena.

- Los conectores XLR de 5 pines, resistentes a la intemperie, se pueden convertir fácilmente a XLR de 3 pines con el kit de conversión opcional «BT-XLR5TO3 KIT».

- Se puede asegurar con un candado antirrobo para portátil (disponible en diferentes marcas).



- Hay disponible un estuche de transporte opcional de 120 x 60 cm que permite recargar hasta 8 proyectores.

NOTA: este producto tiene clasificación IP65 mientras se usa para una instalación exterior no permanente y en

condiciones normales (no expuesto al agua de mar)

- Dimensiones (cm): 17 x 23,4 x 27,9. Peso (kg): 5,3
- Entrada de corriente CA 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 75 W
- Color: Negro
- Pantalla OLED
- Fijación: Soporte omega opcional
- Grado de protección IP: Exterior
- Modos: Independiente fijo, Independiente automático, Remoto, Manual, DMX, Maestro/Esclavo
- Protocolo DMX, DMX inalámbrico, RDM
- Remoto IR-4 opcional
- Programable: No
- Software actualizable: Sí
- Mínimo de canales DMX: 3
- Máximo de canales DMX: 8
- Luz: 2420 Lux a 5 m (haz de 14°)
- Temperatura de color mín. (K) 2500
- Temperatura de color máx. (K) 6000
- Colores RGBL
- Mezcla de colores (sí)
- Funciones: 1 filtro anti-escarcha incluido
- Ángulo de haz mín. (°) 14
- Frecuencia de actualización máx. (kHz) 7
- Conexiones: Entrada XLR de 5 pines, DMX inalámbrico, RDM, PowerCon® TRUE1 o compatible
- Conexiones: Salida XLR de 5 pines, DMX inalámbrico, RDM, PowerCon® TRUE1 o compatible

Accesorios opcionales:

- RACK TRANSPORTE 8 UNIDADES REF. B03319
- TRANSECTOR M-DMX REF. B05026, B05041

Fotos



