

BTI-AKKUCHROMA 18 x10W RGBL IP65 BRITEQ (BATERÍA INCL.)

Código 100BE/5192
EAN13: 5420025651929

Descripción

- Este potente proyector IP65 para exteriores, que funciona con baterías, está equipado con 18 LED RGBL de 10 W.
- Un auténtico caballo de batalla que se puede utilizar para diferentes aplicaciones:
- Potente proyector de batería: gracias al soporte resistente, las baterías y el DMX inalámbrico integrado.
- Proyector LED para truss: el soporte puede equiparse con abrazaderas de truss opcionales y/o soportes omega.
- El haz estándar de 12° (5700 lux a 5 m) se puede ajustar mediante filtros opcionales (1 filtro antiescarcha incluido).
- El módulo transceptor inalámbrico (transmisor + receptor) es 100 % compatible con el protocolo W-DMX G4.
- Cambios de color RGBL muy suaves gracias a la electrónica de atenuación de alta frecuencia.
- Las baterías de iones de litio de 12 500 mAh garantizan una autonomía de +/- 10 horas en modo de atenuación.
- El cargador de batería interno carga la batería mientras el proyector funciona con la red eléctrica. Diferentes modos de funcionamiento para máxima flexibilidad:
- Independiente: colores personalizados, preajustes de color + CCT o cambios de color automáticos
- Modo maestro/esclavo: el maestro controla los esclavos de forma inalámbrica o mediante cableado XLR, creando maravillosos espectáculos de luces
- Control DMX: con cable e inalámbrico (4 modos: 3 canales HSV, 4 canales RGBL, 4 canales LEDCON-02 Mk2 y 8 canales STAGE para un control más amplio)
- Uso como transceptor inalámbrico: Si no se necesita un transceptor W-DMX independiente, este proyector puede sustituirlo perfectamente.
- Control remoto IR: control sencillo con un control remoto económico (opcional), incluso en modo maestro/esclavo
- La pantalla gráfica OLED muestra mucha información importante, como la duración de la batería.
- En combinación con las teclas táctiles, también facilita el manejo del menú de configuración.
- Refrigeración pasiva completamente silenciosa (¡sin ventiladores!).
- Entrada y salida de red compatibles con Seetronic PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena.
- Conectores XLR de entrada y salida estándar de 3 y 5 pines, resistentes a la intemperie, para máxima flexibilidad.
- Se puede asegurar con un candado antirrobo para portátil (disponible en diferentes marcas).



- Hay disponible un estuche de transporte opcional de 120 x 60 cm que permite recargar hasta 4 proyectores.

NOTA: este producto tiene clasificación IP65 mientras se usa para una instalación exterior no permanente y en

condiciones normales (no expuesto al agua de mar)

- Dimensiones (cm): 41 x 18.4 x 26.9. Peso (kg): 10,7
- Entrada de corriente CA 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 200 W
- Color: Negro
- Pantalla OLED
- Fijación: Soporte omega opcional
- Grado de protección IP: Exterior
- Modos: Independiente fijo, Independiente automático, Remoto, Manual, DMX, Maestro/Esclavo
- Protocolo DMX, DMX inalámbrico, RDM
- Remoto IR-4 opcional
- Programable: No
- Software actualizable: Sí
- Mínimo de canales DMX: 3
- Máximo de canales DMX: 8
- Luz: 2420 Lux a 5 m (haz de 14°)
- Temperatura de color mín. (K) 2500
- Temperatura de color máx. (K) 6000
- Colores RGBL
- Mezcla de colores (sí)
- Funciones: 1 filtro anti-escarcha incluido
- Ángulo de haz mín. (°) 14
- Frecuencia de actualización máx. (kHz) 7
- Conexiones: Entrada XLR de 5 pines, DMX inalámbrico, RDM, PowerCon® TRUE1 o compatible
- Conexiones: Salida XLR de 5 pines, DMX inalámbrico, RDM, PowerCon® TRUE1 o compatible

Accesorios opcionales:

- RACK TRANSPORTE 8 UNIDADES REF. B03319
- TRANSECTOR M-DMX REF. B05026, B05041

Fotos



