BTI-AKKUCHROMA 18 x10W RGBL IP65 (BATERÍA INCL.)

Código 100BE/5192
EAN13: 5420025651929

Descripción

BTI-AKKUCHROMA

Proyector LED RGBL IP65 de 180 W con batería. Potente y autónomo, este proyector para exteriores cuenta con 18 LED RGBL, una batería de 12 500 mAh (hasta 10 horas de autonomía) y un módulo DMX inalámbrico compatible con W-DMX. Ideal para iluminación ascendente o montaje en estructuras, ofrece un funcionamiento silencioso. Ángulo de haz estándar de 12°, filtro escarcha incluido, filtros opcionales disponibles. Maletín de transporte de 120 x 60 cm disponible como opción.



- Potente foco LED IP65 para uso exterior, alimentado por batería, equipado con 18 LED RGBL de 15 W.
- Diseñado para ofrecer la máxima versatilidad:
    - Foco de iluminación independiente: soporte robusto, batería integrada y sistema DMX inalámbrico.
    - Foco LED para puente: instalación posible con abrazaderas estructurales o soportes omega (opcional).
- Iluminación de emergencia: el foco se enciende automáticamente en caso de un corte de energía (a partir de la versión de firmware V1.20n).
- Ángulo de haz estándar de 12° (5700 lux a 5 m), ajustable con filtros opcionales (1 filtro anticongelante incluido).
- Transceptor inalámbrico integrado, 100% compatible con el protocolo W-DMX G4S.
- Mezcla de colores RGBL muy suave
- Batería de iones de litio de 12.500 mAh que ofrece hasta 10 horas de uso en modo de atenuación.
- Recarga automática de la batería durante el uso conectado a la red eléctrica gracias al cargador integrado.
- Múltiples modos de funcionamiento para una máxima flexibilidad:
    - Independiente: colores personalizados, preajustes RGB + CCT o transiciones automáticas.
    - Maestro/esclavo: control de proyectores esclavos mediante DMX cableado o inalámbrico.
    - DMX cableado o inalámbrico: 3 canales HSV, 4 canales RGBL, 4 canales LEDCON02 u 8 canales STAGE.
    - Modo W-DMX: el proyector puede utilizarse como transmisor o receptor sin necesidad de un dispositivo externo.
    - Control remoto IR opcional: control sencillo, incluso en modo maestro/esclavo.
- Pantalla gráfica OLED con indicador de duración restante de la batería y navegación fluida mediante teclas táctiles.
- Refrigeración pasiva totalmente silenciosa y sin

ventilador
- Conector de red Seetronic powerCON TRUE1 compatible para una conexión en cadena rápida.
- Conectores DMX XLR de 3 y 5 pines para una amplia compatibilidad.
- Diseñado para ser asegurado con un cable antirrobo estándar tipo portátil.
- Maletín de transporte opcional de 120 x 60 cm, con capacidad de carga para 4 proyectores simultáneamente.

Este producto tiene un grado de protección IP65 cuando se utiliza en instalaciones exteriores no permanentes y en condiciones normales (excluyendo la exposición al agua de mar).Ángulo del haz (°)

Fotos



12°

Autonomía

10 de la mañana

Consumo

200 W

Colores controlables

Lima, RGBL

Familia

BTI

Función

Batería, mando a distancia inalámbrico (no incluido)

Índice de protección

IP65

Lux

5600 lux (12°) a 5 m

Marca

Briteq

Protocolo

DMX, RDM, DMX inalámbrico

Fuerza

270 W

Tipo de lámpara

CONDUJO

tipo LED

18 LEDs RGB de 15W