

PRO-S5118A SUBWOOFER ACTIVO DSP 18"

Código 010/S5118A
EAN13: 6974969840660

Descripción

PRO-S5118A Descripción general

El subwoofer PRO-S5118A viene con 3 preajustes (80 Hz, 100 Hz, cardioide), lo que permite a los usuarios cambiar de forma flexible según los diferentes escenarios de uso y estilos musicales.

Con dos entradas XLR, admite entrada y salida de señal de un solo canal, lo que facilita la conexión de varios altavoces para la distribución de la señal.

DATOS TECNICOS

Tipo

Subwoofer compacto con control DSP activo

Respuesta en frecuencia (-10 dB)

30 Hz-130 Hz

Nivel máximo de presión sonora (SPL) calculado por 1 m (continuo/pico)

129 dB/135 dB

Driver LF

Driver personalizado de 1×18", bobina móvil de 4,0"

Procesamiento digital de señales (DSP)

Procesador

Frecuencia de muestreo de señal de 48 kHz

Ajustes predefinidos

80 Hz, 100 Hz, Cardioide

AMPLIFICADOR

Circuitos amplificadores

Clase D

Potencia (estándares RMS)

1500 W

Potencia máxima

3000W

Respuesta en frecuencia (1W 8Ω 2 canales)

20 Hz-20 kHz ($\pm 0,5$ dB)

Distorsión de intermodulación

<0,05%

Distorsión armónica total



<0,05%

Sistema de refrigeración

Refrigeración mediante ventiladores y convección de aire.

Protección

Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión.

Entrada de señal

Conector XLR hembra

Salida de señal

Conector XLR macho

Entrada de alimentación

Conector de alimentación

Voltaje de funcionamiento

100-240V~(±10%,50/60Hz)

Consumo de energía (1/8 de la potencia de salida)

149W

GABINETE

Material del gabinete

Fabricado mediante CNC con madera de excelente calidad.

Revestimiento

Recubrimiento de poliurea duradero

Color del gabinete

El negro es el color predeterminado. Contacte con Audiocenter para personalizarlo.

Reja

Malla de hierro

Mangos

2 lados

Montaje en poste

Base M20 Ø35mm

Dimensiones del altavoz (Ancho × Alto × Profundidad)

700x556x655 mm

Dimensiones de la caja (Ancho × Alto × Profundidad)

786x675x741 mm

Peso neto

Fotos





48,0 kg

Peso de envío

52,0 kg

DibujoAccesorios e instalaciones