

DSL-115 SUBWOOFER PASIVO 15" AUDIOCENTER

Código 010/DSL-115
EAN13: 6974969840882

Descripción

Visión general

El DSL115S es un subwoofer pasivo volable de 15". Es adecuado para salas multifuncionales, salones de baile, lugares de culto, espacios comerciales, etc.

El DSL115S utiliza transductores LF de 15" personalizados con bobina móvil de 4". La estructura de fase optimizada hace que el DSL115S tenga un SPL extremadamente alto y una calidad de sonido y rendimiento supremos.

Con el armario machihembrado CNC de excelente madera, el DSL115S no tiene resonancias.

Características

- Grado de estanqueidad IP54
- SPL máximo 127dB
- Conductor personalizado
- La innovadora tecnología de guía de ondas ETETM puede garantizar una excelente respuesta en frecuencia, para lograr transiciones muy suaves entre HF y LF, lo que proporciona una cobertura horizontal precisa y garantiza un sonido claro y equilibrado para el sistema.
- Diseño de armario optimizado, compacto y ligero para facilitar su uso
- Revestimiento duradero de poliurea
- Amplia gama de accesorios para diferentes aplicaciones

Especificaciones

Tipo

Soporte instalación colgante Subwoofer pasivo

Potencia

500W

Respuesta en frecuencia(-10dB)

45 Hz-300 Hz

SPL/1M máximo calculado (continuo/pico)

121 dB/127 dB

Conductor LF

Transductor 1x15", bobina móvil de 4,0

Impedancia

8Ω

Modo cruzado

Cruce externo (activo)

Punto de cruce

/



Conectores de entrada

Speakon 4 contactos

Material del armario

CNC de excelente madera

Revestimiento

Revestimiento duradero de poliurea

Color del armario

El negro es el color por defecto. Contacta con Audiocenter para la personalización

Rejilla

Malla de hierro

Asas

2 cara

Montaje en poste

Base conformada M20, $\phi 35$ mm

Dimensión del altavoz (An×Al×F)

426×470×570mm

Dimensiones de la caja (An×Al×F)

512×565×657 mm

Peso neto

32,0 kg

Peso del envío

35,0 kg

Fotos

