

## DS-10 ALTAVOZ PASIVO 10" 400W IP-54

Código 010/DS-10  
EAN13: -

### Descripción

#### Descripción general

El DS10 es un altavoz de fuente puntual con crossover pasivo. Su carcasa de abedul multicapa de alta calidad, con un diseño simétrico y compacto, ofrece una gran versatilidad. Un sistema de montaje inferior permite seleccionar ángulos de 0° o 10°, facilitando su instalación suspendida, montada en pared o en poste, adaptándose perfectamente a cualquier situación de refuerzo de sonido.

#### Características

- Clasificación de impermeabilidad IP54
- ProDriver personalizado
- Diseño de bocina de material compuesto DMF
- Diseño inteligente de crossover
- Bocina giratoria
- Circuito de protección del conductor único
- Recubrimiento de poliurea duradero



#### Presupuesto

#### Tipo

Altavoz pasivo de rango completo

#### Fuerza

250 W

#### Respuesta en frecuencia (-10 dB)

55 Hz-20 kHz

#### Cobertura horizontal

90° /60°

#### Cobertura vertical

60° /90°

#### Nivel máximo de presión sonora (SPL) calculado por 1 m (continuo/pico)

124 dB/130 dB

#### Controlador de alta frecuencia

Bobina móvil de 1,75", salida de 1,0".

#### Driver LF

Altavoz de 10", bobina móvil de 2,5"

#### Impedancia

8Ω

#### Modo de cruce

Pasivo

#### Punto de cruce



1,4 kHz

Conectores de entrada

Speakon de 4 pines

Material del gabinete

Fabricado mediante CNC con madera de excelente calidad.

Revestimiento

Recubrimiento de poliurea duradero

Color del gabinete

El negro es el color predeterminado. Contacte con Audiocenter para personalizarlo.

Reja

Malla de hierro

Mangos

1 atrás

Ángulo del monitor

/

Herrajes para colgar

Tornillo M8

Montaje en poste

Orificio base de  $\Phi 35$  mm, opciones de 0° o 10°.

Dimensiones del altavoz (ancho × alto × profundidad)

288x526x325 mm

Dimensiones de la caja (Ancho × Alto × Profundidad)

383x610x415 mm

Peso neto

13,0 kg

Peso de envío

16,0 kg

## Fotos

