

DS-12 ALTAVOZ PASIVO 12" 400W IP-54

Código 010/DS-12
EAN13: -

Descripción

Descripción general

El DS12 es un altavoz de fuente puntual con crossover pasivo. Su carcasa de abedul multicapa de alta calidad, con un diseño simétrico y compacto, ofrece una gran versatilidad. Un sistema de montaje inferior permite seleccionar ángulos de 0° o 10°, facilitando su instalación suspendida, montada en pared o en poste, adaptándose a la perfección a cualquier situación de refuerzo de sonido.

Características

- Clasificación de impermeabilidad IP54
- ProDriver personalizado
- Diseño de bocina de material compuesto DMF
- Diseño inteligente de crossover
- Bocina giratoria
- Circuito de protección del conductor único
- Recubrimiento de poliurea duradero

Tipo

Altavoz pasivo de rango completo

Fuerza

400 W

Respuesta en frecuencia (-10 dB)

42 Hz-20 kHz

Cobertura horizontal

90° /60°

Cobertura vertical

60° /90°

Nivel máximo de presión sonora (SPL) calculado por 1 m (continuo/pico)

128 dB/134 dB

Controlador de alta frecuencia

Bobina móvil de 1,75", salida de 1,0".

Driver LF

Altavoz de 12", bobina móvil de 3,0".

Impedancia

8Ω

Modo de cruce

Pasivo

Punto de cruce

1,2 kHz



Conectores de entrada

Speakon de 4 pines

Material del gabinete

Fabricado mediante CNC con madera de excelente calidad.

Revestimiento

Recubrimiento de poliurea duradero

Color del gabinete

El negro es el color predeterminado. Contacte con Audiocenter para personalizarlo.

Reja

Malla de hierro

Mangos

2 lados

Ángulo del monitor

Ángulo de monitorización simétrico de 45°

Herrajes para colgar

Tornillo M8

Montaje en poste

Orificio base de $\Phi 35$ mm, opciones de 0° o 10°.

Dimensiones del altavoz (ancho x alto x profundidad)

355x599x349 mm

Dimensiones de la caja (Ancho x Alto x Profundidad)

446x688x446 mm

Peso neto

19,0 kg

Peso de envío

22,0 kg

Dibujo

Fotos

