VANTA SPOT CABEZA MÓVIL LED 300W IP-65

Código 107BE/5590
EAN13: 5420025655903

Descripción

VANTA SPOT

Cabeza móvil Hibrida IP65 para exteriores, LED blanco de 300 W (7800 K), zoom motorizado de 4,5° a 39,4° a 32.502 lux a 5 m, DMX inalámbrico WDMX G4 integrado, 10 colores, 8 gobos fijos + 8 gobos giratorios, prisma giratorio de 3 caras, efecto frost, modos de canal DMX de 5 / 17 / 20.



La cabeza móvil profesional que supera todos los estándares.
El VANTA SPOT es un foco móvil para exteriores diseñado para proveedores de servicios e instaladores exigentes, con un rendimiento excepcional tanto en interiores como en exteriores gracias a su protección con certificación IP65. Ideal para instalaciones de eventos, escenarios de conciertos, clubes y eventos al aire libre, supera a nuestro exitoso modelo CHALLENGER BSW en todos los aspectos: LED de 300 W para mayor potencia, motorización mejorada para movimientos más precisos y rápidos, e interfaz intuitiva con pantalla táctil LCD a color. Además, su certificación IP65 lo hace completamente resistente al polvo y al agua. Compacto (55,3 x 22,2 x 31,9 cm) y fácil de manejar (15 kg), se integra a la perfección en cualquier configuración sin comprometer el rendimiento en el escenario.

Máxima versatilidad: desde haz concentrado hasta proyección amplia.
Equipado con un LED blanco de 300 W (7800 K), el VANTA SPOT ofrece 4175 lúmenes con un zoom motorizado de 4,5° a 39,4°, controlable mediante DMX. En modo de haz concentrado (4,5°), genera 32 502 lux a 5 metros para haces nítidos e impactantes. En modo amplio (39,4°), cubre grandes áreas para proyecciones de gobos espectaculares. El enfoque motorizado permite ajustar con precisión la nitidez de las proyecciones según las necesidades del escenario. Esta versatilidad permite cambiar instantáneamente de efectos de haz dinámicos a proyecciones detalladas y texturizadas.

Una completa paleta creativa: colores, gobos y prisma.
El VANTA SPOT ofrece 10 colores para crear diversos ambientes, dos ruedas de gobos independientes con 8 gobos fijos y 8 giratorios (16 mm de diámetro, patrón máximo de 10 mm) para una riqueza de proyección sin igual. El prisma giratorio de 3 caras multiplica cada haz para crear efectos complejos y espectaculares. El efecto de escarcha motorizado suaviza instantáneamente el haz para transiciones fluidas y una iluminación uniforme. La atenuación lineal del 0 al 100 % y sus efectos estroboscópicos completan una amplia paleta creativa diseñada para todo tipo de espectáculos.

Control DMX integrado, tanto por cable como inalámbrico.
El VANTA SPOT integra de forma nativa DMX inalámbrico compatible con WDMX G4 para un uso simplificado en exteriores. Los conectores XLR de 3 y 5 pines garantizan la compatibilidad total con todo tipo de controladores DMX. La cabeza móvil se puede controlar mediante 5, 17 o 20 canales DMX, según el nivel de control deseado. Las entradas/salidas PowerCON TRUE1 permiten la conexión en cadena de varias cabezas móviles, reduciendo significativamente la cantidad de cables de alimentación necesarios.

Modos autónomos inteligentes con restricción de zona.
Tanto en modo autónomo como activado por sonido, el VANTA SPOT ofrece potentes programas integrados para crear espectáculos de luces en constante evolución. Estos modos autónomos se sincronizan de forma inalámbrica mediante WDMX con una conexión maestro/esclavo, lo que permite espectáculos automáticos coordinados en múltiples cabezas móviles sin necesidad de un controlador DMX, sincronizados o no con el ritmo de la música. Las funciones de restricción de zona permiten limitar el movimiento a un área definida, ideal para instalaciones en esquinas, contra paredes o en espacios reducidos. La pantalla LCD a color facilita la configuración intuitiva y sencilla de estas zonas in situ.

¿Un cabezal móvil con protección IP65 para uso en interiores? Las razones son convincentes.
La protección IP65 no es solo para exteriores. En interiores, ofrece ventajas significativas: resistencia total al polvo y a los residuos aceitosos de las máquinas de humo que obstruyen gradualmente la óptica y los motores de los cabezales móviles estándar. Como resultado, los componentes internos permanecen protegidos, la calidad de la luz se mantiene a lo largo del tiempo y el mantenimiento se limita a la limpieza de los ventiladores externos. Ya no será necesario abrir los cabezales móviles con frecuencia para limpiar el interior o la óptica. Esto representa un ahorro considerable de tiempo y una mayor fiabilidad para instalaciones permanentes en clubes, teatros o estudios.

Especificaciones técnicas:

- Fuente: 1 LED blanco de 300 W (7800 K), flujo luminoso de 4175 lm
- Zoom motorizado controlable vía DMX: de 4,5° (haz) a 39,4° (baño de luz).
- Intensidad luminosa: 32.502 lux a 5 m (haz de 4,5°)
- Enfoque motorizado controlable mediante DMX
- Rueda de colores: 10 colores + abierto
- Rueda de gobos fija: 8 gobos metálicos + abierta
- Rueda de gobos giratoria: 8 gobos de vidrio intercambiables + abierto (Ø 16 mm — patrón máximo 10 mm — grosor 1,2 mm)
- Efectos: prisma giratorio de 3 caras, filtro de escarcha motorizado
- Gradación: lineal de 0 a 100% con efectos estroboscópicos.
- Panorámica/Inclinación: Motorización de alta precisión y alta velocidad.
- Control: DMX-512, RDM, DMX inalámbrico (WDMX G4 integrado) — 5, 17 o 20 canales
- Modos: DMX con cable, DMX inalámbrico, Autónomo con micrófono interno, Maestro/esclavo inalámbrico
- Restricción de zona configurable para limitar el movimiento a un área definida.
- Conexiones: Entrada y salida DMX XLR de 3 y 5 pines, entrada y salida powerCON TRUE1 con capacidad de conexión en cadena.
- Pantalla LCD a color
- Alimentación eléctrica: CA 100 – 240 V, 50/60 Hz
- Grado de protección: IP65 (instalaciones exteriores no permanentes, condiciones normales)
- Construcción: Chasis con clasificación IP65, acabado en negro, soportes omega incluidos.
- Dimensiones: 553 × 222 × 319 mm
- Peso neto: 15 kg

Fotos



