

ALTAVOZ PARA EXTERIOR PARK100 IP66 AUDIOPHONY

Código 200/H11766
EAN13: 3662009028415

Descripción

PARK100

Altavoz discreto para exteriores con clasificación IP66 para amplificadores de 100 V o 8 ohmios • Cuerpo de ABS • Sistema de montaje en tierra • Prensaestopas impermeable IP66 • Dispersión de sonido de 360° • 15/30/60 W • Color de acabado: verde follaje medio

Construido para durar, diseñado para exteriores.

El PARK100 cuenta con una robusta construcción de ABS con resistencia a la intemperie IP66, superando el estándar IP55 común en el mercado. Esta protección mejorada garantiza mayor durabilidad y mejor resistencia a condiciones climáticas adversas: lluvia intensa, nieve, exposición prolongada al sol o entornos costeros. Su prensaestopas estanco asegura conexiones fiables incluso en condiciones climáticas adversas, mientras que su resistente acabado verde se integra a la perfección en cualquier paisaje o parque. Diseñado para una instalación permanente en exteriores sin concesiones, el PARK100 será un compañero fiable temporada tras temporada.

Calidad de sonido excepcional con cobertura de 360°.

El PARK100 demuestra que un altavoz para exteriores puede combinar robustez y una calidad musical inigualable. Su combinación cuidadosamente ajustada de un woofer de 5,25" y un tweeter de 0,8" produce un sonido rico y detallado con una excelente reproducción musical, ofreciendo un rendimiento superior en comparación con los estándares del mercado. La dispersión horizontal de 360° garantiza una cobertura uniforme en grandes áreas sin zonas muertas, alcanzando hasta 109 dB SPL máximo, un nivel de presión sonora impresionante para un altavoz de este tamaño. Ideal para jardines, parques, terrazas y espacios públicos donde la calidad de audio es tan importante como la resistencia a la intemperie.

Un altavoz, todas las instalaciones.

El PARK100 se adapta a sus necesidades, sea cual sea el tamaño de su proyecto. Para instalaciones multizona (restaurantes con varias terrazas, hoteles con zonas de descanso, parques públicos o campings), el sistema de línea de 100 V permite conectar fácilmente varios altavoces a largas distancias con un único amplificador, seleccionando la potencia deseada (15 W / 30 W / 60 W) para cada uno. Para un uso sencillo (jardín privado, terraza pequeña, local comercial), el modo directo de 8 Ω (60 W) se conecta directamente al amplificador como cualquier altavoz estándar de baja impedancia. El sistema de montaje seguro garantiza una posición estable en cualquier superficie. Una solución para todos los escenarios: desde jardines privados hasta grandes espacios públicos.

Especificaciones técnicas:

- Potencia de salida: 15 / 30 / 60 W / APAGADO / 8 ohmios 60 W
- Alimentación: 100 V / 8 ohmios
- Altavoces: 1 x 5,25" + 1 x 0,8"
- Sensibilidad (1 W/1 m): 86 dB
- SPL máximo: 103 dB continuo / 109 dB máximo
- Respuesta de frecuencia: 70 - 15.000 Hz
- Dispersión: (-6 dB) 360° x 90°
- Frecuencia de cruce: 3,2 kHz



- Construcción: ABS verde
- Montaje: Pestañas atornillables
- Conexiones: Prensaestopas impermeable IP66
- Dimensiones: 314 (diámetro) x 403 (altura) mm
- Peso: 7,5 kg

Fotos

