

BTI-BLIZZARD WASH2s CABEZA MOVIL LED WASH IP-65 19x50W RGLB BRITEQ

Código 107BE/5594
EAN13: 5420025655941

Descripción

- Protección IP65 y funcionamiento silencioso: ¡perfecto para uso en interiores y exteriores!
- El uso de LIMA en lugar de BLANCO proporciona una paleta de colores más amplia y un blanco perfecto con alto CRI.
- Diferentes preajustes de CCT de alto CRI desde 1800 K hasta 10000 K. ¡Velocidad de zoom mejorada!
- Salida de luz muy alta y constante: 52000 lux a 5 m (3,8°) - 950 lux a 5 m (38°).
- Atenuador de 24 bits muy suave con modos de atenuación rápida y lenta.
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa y curva en S.
- Anillo de halo RGB con macros de efectos visuales integrados.
- Máscara RGB con control de píxeles de 12 segmentos y macros de efectos integradas.
- Movimientos panorámicos/de inclinación rápidos de 16 bits con corrección de posición y control de velocidad.
- Modo ventilador supersilencioso para aplicaciones teatrales.
- Diferentes modos, desde 26 hasta 133 canales DMX + funcionalidad RDM para una configuración remota sencilla.
- ¡Compatibilidad total con Art-Net™ y sACN!
- Píxeles controlables externamente con Art-Net™ o sACN, controlando los movimientos mediante DMX.
- Receptor DMX inalámbrico integrado (compatible con W-DMX/CRMX).
- La pantalla LCD matricial facilita la navegación por los diferentes menús de configuración.
- Función NFC: lee códigos de error y otra información, ideal para empresas de alquiler de equipos.
- Entradas/salidas DMX de 5 pines + entrada/salida RJ45 + compatible con PowerCON TRUE1
- Las entradas/salidas DMX se pueden convertir fácilmente a XLR de 3 pines con el kit combinado BT-XLR5TO3.
- Batería de respaldo opcional: permite realizar ajustes sin conectar la unidad a la red eléctrica.
- Incluye soportes omega para una instalación rápida.
-
- Dimensiones (cm) 42,1 x 31,6 x 48 (alto). Peso (kg) 22,3
- Alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz. Consumo de energía W 1000



- Color negro. Pantalla LCD
- Fijación incluida: soporte omega
- Clasificación IP: exterior
- Modos: fijo autónomo, automático autónomo, manual, DMX
- Protocolo Art-Net, sACN, DMX, DMX inalámbrico, RDM
- Programable Sí. Software actualizable No
- Mínimo de canales DMX 26. Máximo de canales DMX 133
- Lux 52000 a 5 m (haz de 3,8°). Flujo luminoso máximo (lm) 8700
- Temperatura de color mín. (K) 1800. Temperatura de color máx. (K) 10000
- CRI 80. Colores Lima, RGBL. Mezcla de colores Sí
- Zoom motorizado. Angulo de haz mín. (°) 3,8. Angulo de haz máx. (°) 38
- Frecuencia de actualización máx. (kHz) 25
- Conexiones: entrada XLR de 5 pines, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatible.
- Conexiones: salida XLR de 5 pines, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatible.



Fotos

