FOCO ARQUITECTURAL VPAR-40DW IP66 1 X 40W 2900–5800K 10°/12°/26°

Código 100/H11753
EAN13: 3662009028286

Descripción

VPAR-40DW

Foco LED de 40 W (1 x 40 W blanco dinámico 2900–5800 K), lente de 10°, filtros de 12° y 26° disponibles, IP66, DMX de 2 a 4 canales, RDM a través de caja de control externa. Refrigeración pasiva, carcasa de aluminio RAL 9002. Funcionamiento autónomo (maestro/esclavo, único) o DMX. Conexiones con clasificación IP67, alimentación de 110–240 V. Conexiones con clasificación IP67, se suministra con accesorios, cable VC-Start y visera.



- Potencia: 40 W
- LEDs: 1 LED de 40 W, blanco dinámico 2900-5800 K
- Apertura del objetivo: 10° (incluidos los filtros de difusión: 12° y 26°)
- Brillo:Consumo de energía: 50 W
    - 946 lm sin filtro (10°)
    - 920 lm con filtro (12°)
    - 737 lm con filtro (26°)
-
- Dimensiones: 145 x 174 x 144 mm
- Peso: 2 kg
- Conexiones: DMX/Alimentación mediante cables híbridos de entrada y salida con conectores IP67.
- Configuración: Caja de control VRDM externa para configuración RDM
- Compatibilidad con consolas RDM: Sí, para parámetros básicos (Dirección DMX, Modo DMX, Versión...)
- Usar :Macro: Posibilidad de crear tus propias macros para usarlas en modo Maestro/Esclavo o Individual.
    - Independiente: Maestro/Esclavo y Individual
    - DMX: de 2 a 4 canales
-
- Alimentación eléctrica: 110-240 V / 50-60 Hz
- Frecuencia de actualización: Seleccionable de 900 Hz a 3600 Hz.
- Refrigeración: Por convección
- Acabado: Aluminio fundido, pintura epoxi blanco grisácea RAL 9002
- Grado de protección: IP66 (protegido contra polvo y chorros de agua)
- Resistencia al impacto: IK06
- Control de presión: Válvula de despresurización de diafragma hermética
- Accesorios: Cable de alimentación VC-Start, enchufes IP, protector de flujo

Fotos

