

BTI-EXPOBEAM WW COB BLANCO IP65 (3000K) 15° BRITEQ

Código 100BE/5226
EAN13: 5420025652261

Descripción

- Potente proyector COB blanco (3000K) con haz de 15°, perfecto para iluminar stands de exposiciones!

- ¡Perfecto para uso en exteriores, gracias a su robusta carcasa de aluminio fundido a presión con clasificación de impermeabilidad IP65!

- Alto rendimiento y excelente calidad de luz con alto CRI >95, alto TLCI >97, Rf >94, Rg 101.8...

- El COB de 150 W solo funciona al 70 % de su capacidad para garantizar una salida estable y una vida útil prolongada y fiable.

- ¡El reemplazo ideal para los sistemas "multipar" completamente obsoletos y de alto consumo energético con lámparas halógenas o de descarga!

- Diferentes modos de funcionamiento:

- Independiente: ajuste manual del atenuador en el proyector, no se necesita controlador.

- Maestro/esclavo: el maestro controla a los esclavos conectados (basta con configurar el maestro y los esclavos lo seguirán).

- 2 programas con 10 pasos cada uno: configure el atenuador, el estroboscopio, el tiempo de retención y el tiempo de desvanecimiento para crear un programa.

- 3 modos DMX: 1 canal de 8 bits + 2 canales de 16 bits + 4 canales para control total.

- Canal de control con control remoto DMX para velocidad/curvas de atenuación, velocidad del ventilador, ...

- Frecuencia de actualización LED muy alta, de hasta 25 kHz: perfecta para la grabación en HD-TV.

- Función RDM para: modo de canal, dirección DMX, monitorización de temperatura, ...

- Pantalla OLED para una fácil configuración.

- Fácil instalación de la estructura gracias a los puntos de fijación para el soporte "omega pequeño".

- Soporte doble para una fácil instalación en el suelo.

- Conexión en cadena sencilla: conector XLR de 5 pines resistente al agua + entrada/salida Neutrik® PowerCON TRUE1®

- Kit de modificación opcional disponible para convertir el conector XLR de 5 pines IP a 3 pines (BT-XLR5TO3 COMBIKIT).

- Fuente de alimentación de 100V~240V 50/60Hz.

- Dimensiones: ver imagen con dimensiones



- Peso: 5.40kg
- Alimentación: AC 100-240v, 50/60Hz
- Consumo: 115W
- Canales DMX: 1, 4
- Lux: 2915 a 5 m (haz 14,3°)
- Tª de color: 3100k-3200k
- Frecuencia de actualización: 0.6-25khz
- Entrada: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon, RDM
- Salida: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon

Fotos

