

BT-THEATRE 150EZ Mk3 TEATRO 150W 3200K BRITEQ

Código 100BE/6059
EAN13: 5420025660594

Descripción

- Potente foco LED para teatro con zoom electrónico: ángulo de haz de 12,5° a 56,2°.

- El LED de luz blanca cálida de 150 W y 3200 K produce una increíble luminosidad que supera con creces a los proyectores de cine halógenos tradicionales de 1 kW.

- Esta nueva versión Mk3 con efecto de desplazamiento al rojo/deriva ámbar se comporta exactamente como un Fresnel halógeno tradicional.

- Excelentes características fotométricas: CRI / Ra >97, TLCI >97, CQS >95, Rf >95, R9 >97 !

- Marco de color para el uso de filtros de color y puerta corrediza de ocho hojas incluido.

- ¡Ya no se necesitan reguladores de intensidad pesados ?? caros!

- Sistema de refrigeración rediseñado para un funcionamiento extremadamente silencioso, baja temperatura de los LED y una salida de luz muy estable.

- ¡Pantalla LCD para navegar fácilmente por el menú de configuración rediseñado!

- Controlado por DMX: 7 modos de canal diferentes (atenuación de 8 bits y 16 bits) para una máxima flexibilidad.

- Preparado para DMX inalámbrico: ¡solo tiene que conectar un dongle WTR-DMX opcional!

- Grabaciones de TV sin parpadeos y sin ruidos agudos en el atenuador, gracias a la atenuación PWM de alta frecuencia: ¡hasta 20 kHz!

- Control manual de atenuación y zoom/enfoque: fácil alineación del proyector en el escenario y uso en stands de exposiciones.

- El comportamiento de la lámpara se puede ajustar de forma continua, desde LED hasta halógeno.

- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa y en forma de S.

- En caso de fallo de DMX, puede elegir entre el modo de apagado total y el modo de congelación.

- Funcionalidad RDM para una configuración remota sencilla: direccionamiento DMX, modo de canal, ...

- Función de bloqueo para evitar modificaciones no deseadas en la configuración.

- Se pueden guardar/cargar los ajustes predeterminados de fábrica y los ajustes del usuario.

- Entradas/salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena.

- El soporte colgante puede equiparse con nuestro "soporte



omega pequeño".

—

- Peso: 9.8kg
- Alimentación: CA 100-240v, 50/60Hz
- Consumo: 160w
- Canales DMX:4
- Lux: 3141 @5m Beam 12,5°
- Temperatura: 3150k-3250k
- CRI: 97
- Ángulo: 12,5° - 56,2°
- Frecuencia de actualización: 0.9kHz-20kHz

Fotos

