FOCO ARQUITECTURALVPAR-40RGBL IP66 1 X 40W RGBL 10º

Código 100BE/H11754
EAN13: 3662009028293

Descripción

- Foco arquitectónico 1 x LED 40W RGBL

- Apertura de 10°

- Brillo: 749 lm (10°). 696 lm (12°), 659 lm (26°)

- Consumo: 50W

- Conexiones DMX/Alimentación mediante cables híbridos IN y OUT con enchufes IP67

- Caja de control VRDM externa para parametrización RDM

- Compatible con consolas RDM en ciertos parámetros

- Protocolo de control DMX de 2 a 8 canales según el modo seleccionado

- Fuente de alimentación: 110-240 V/50-60 Hz

- Frecuencia de actualización seleccionable de 900 Hz a 3600 Hz

- Enfriamiento: convección

- Acabado: fundición de aluminio, pintado epoxi blanco grisáceo RAL 9002

- Grado de protección IP66: resiste polvo y salpicaduras de agua desde todas las direcciones

- Resistencia a los golpes IK07: protegido contra un choque mecánico de 2 julios, es decir,

un objeto de 500 g que cae desde una altura de 40 cm.

- Válvula de despresurización de diafragma sellado

- Dimensiones 145 x 174(H) x 144mm. Peso 2 kilos



Fotos

