

AIR S2 MICROFONO DE MANO DINAMICO AUDIOPHONY

Código 009/H11883
EAN13: 3662009029566

Descripción

El Air S2 Stage es un micrófono dinámico supercardioide diseñado para actuaciones en directo y canto.

Su directividad supercardioide ofrece un alto grado de aislamiento acústico y una excelente supresión de la retroalimentación, lo que permite a cantantes y presentadores aumentar el volumen sin riesgo de retroalimentación no deseada.

Con una respuesta de frecuencia de 100 Hz a 15 kHz, ofrece una captura vocal de alta calidad, priorizando la claridad y la presencia a la vez que filtra de forma natural las frecuencias bajas no deseadas. Su sensibilidad de $-74 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ y su impedancia de 400 Ω garantizan una compatibilidad universal con mesas de mezclas y preamplificadores de micrófono.

Aislamiento y reducción del ruido no deseado

El sistema interno de aislamiento de goma reduce drásticamente el ruido de manipulación y del cable, garantizando una grabación nítida incluso al cambiar de manos o mover el micrófono por el escenario. El filtro antipop multicapa protege eficazmente contra el viento y las oclusivas, evitando distorsiones desagradables al hablar en primer plano. El resultado: un sonido claro e inteligible, incluso en las condiciones más difíciles del escenario.

Construcción robusta para giras

Su cuerpo de zinc fundido a presión con acabado negro mate ofrece una resistencia excepcional a impactos y caídas, soportando las exigencias de las giras y las actuaciones repetidas. Compacto ($\varnothing 51,5 \times 172 \text{ mm}$) y ligero (315 g), se adapta cómodamente a la mano durante largas sesiones.

Se suministra con funda protectora. Conector XLR macho estándar de 3 pines para cableado profesional.

Especificaciones técnicas

Tipo : Dinámico de bobina móvil

Directividad : Supercardioide

Respuesta en frecuencia : 100 Hz - 15 kHz

Sensibilidad : $-74 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ ($0 \text{ dB} = 1 \text{ V}/\mu\text{bar}$ a 1 kHz)

Impedancia : $400 \Omega \pm 30 \%$ (@ 1 kHz)

Sistema de aislamiento : Goma interna (reduce el ruido de manipulación)

Filtro antiexplosión : Multicapa integrado (protección contra viento y explosiones)

Construcción : Zinc fundido a presión, acabado negro mate.



Dimensiones : Ø51,5 × 172 mm

Conector : XLR macho de 3 pines

Accesorios incluidos : Funda de transporte blanda

Fotos

