

## BTI-VERSABEAM FOCO IP65 7 LED RGBL 15 W BRITEQ

Código 100BE/5595  
EAN13: 5420025655958

### Descripción

Este proyector compacto para exteriores con clasificación IP65 está equipado con 7 LED RGBL de 15 W.

Una auténtica herramienta todoterreno que puede utilizarse para diferentes aplicaciones tanto en interiores como en exteriores!

El haz estándar de 12° (2430 lux a 5 m) se puede modificar utilizando el filtro antirreflejo de 26° incluido.

El transceptor inalámbrico (transmisor + receptor) es 100% compatible con el protocolo W-DMX G4S.

Cambios de color RGBL muy suaves.

Diferentes modos de funcionamiento para una máxima flexibilidad:

Independiente: colores personalizados, preajustes de color + CCT o cambios de color automáticos.

Modo maestro/esclavo: el maestro controla a los esclavos de forma inalámbrica o mediante cable XLR,

creando maravillosos espectáculos de luces.

Controlado por DMX: con cable e inalámbrico (4 modos: 3 canales HSV, 4 canales RGBL, 4 canales LEDCON02 y

8 canales STAGE para un control ampliado).

Control remoto por infrarrojos: control sencillo mediante un mando a distancia económico (opcional),

incluso en modo maestro/esclavo.

La pantalla gráfica OLED muestra mucha información importante, como la intensidad de la señal DMX inalámbrica.

Junto con las teclas táctiles, también facilita el manejo del menú de configuración.

Refrigeración pasiva; totalmente silenciosa (¡SIN ventiladores!).

El soporte doble puede equiparse con abrazaderas de celosía y/o soportes omega opcionales.

Entrada y salida de red compatibles con Seetronic PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena.

Los conectores XLR de entrada y salida estándar de 5 pines resistentes a la intemperie se pueden convertir fácilmente en

XLR de 3 pines con el kit de conversión opcional "BT-XLR5TO3 KIT".

Se puede asegurar con un candado antirrobo estándar para portátiles (disponible en diferentes marcas de ordenadores).



â€¢ Este proyector es 100% compatible y se puede combinar con el BTI-AKKUBEAMER; la Ãºnica diferencia es que

no tiene baterÃa recargable en su interior.

â€¢ Opcionalmente, estÃ disponible un estuche de transporte de 120x60 cm para el traslado de 10 proyectores.

NOTA: este producto tiene clasificaciÃn IP65 mientras se usa para una instalaciÃn exterior no permanente y en

condiciones normales (no expuesto al agua de mar)

â€

â€¢ Dimensiones (cm): 17 (alto) x 23,4 x 27,9. Peso (kg): 4,2

â€¢ Entrada de corriente CA 100-240 V, 50/60 Hz

â€¢ Consumo de energÃa: 72 W

â€¢ Color: Negro

â€¢ Pantalla OLED

â€¢ FijaciÃn: Soporte omega opcional

â€¢ Grado de protecciÃn IP: Exterior

â€¢ Modos: Independiente fijo, Independiente automÃtico, Remoto, Manual, DMX, Maestro/Esclavo

â€¢ Protocolo DMX, DMX inalÃimbrico, RDM

â€¢ Remoto IR-4 opcional

â€¢ Programable: No

â€¢ Software actualizable: SÃ

â€¢ MÃnimo de canales DMX: 3

â€¢ MÃximo de canales DMX: 8

â€¢ Luz: 2430 a 5 m (haz de 12Ã°)

â€¢ Temperatura de color mÃn. (K) 2500

â€¢ Temperatura de color mÃx.(K) 6000

â€¢ Colores RGBAL

â€¢ Mezcla de colores (sÃ)

â€¢ Incluye Filtro Antihielo

â€¢ Ãngulo de haz mÃn. (Ã°) 12

â€¢ Ãngulo de haz max. (Ã°) 26

â€¢ Frecuencia de actualizaciÃn mÃxima (kHz) 7

â€¢ Conexiones: Entrada XLR de 5 pines, DMX inalÃimbrico, RDM, PowerConÃ® TRUE1 o compatible

â€¢ Conexiones: Salida XLR de 5 pines, DMX inalÃimbrico, RDM, PowerConÃ® TRUE1 o compatible

## Fotos



