

BTI-FLATPAR 12 FOCO PLANO IP65 12 LED RGBAL+UV 20 W BRITEQ

Código 100BE/5600
EAN13: 5420025656009

Descripción

Este proyector plano para exteriores con clasificación IP65 está equipado con 12 LED RGBAL+UV de 20 W.

Una herramienta potente y versátil que puede utilizarse para diversas aplicaciones!

El haz está diseñado de 17° con 2494 lux a 5 m y más de 6750 lm!

El transceptor inalámbrico (transmisor + receptor) es 100% compatible con el protocolo W-DMX G4S ..

Cambios de color RGBAL muy suaves + UV adicional para efectos especiales.

Diferentes modos de funcionamiento para una máxima flexibilidad:

Cambios de color RGBL muy suaves.

Independiente: colores personalizados, preajustes de color + CCT o cambios de color automáticos.

Modo maestro/esclavo: el maestro controla a los esclavos de forma inalámbrica o mediante cable XLR, creando maravillosos espectáculos de luces.

Controlado por DMX: con cable e inalámbrico, 5 modos:

2 canales: Preajustes de atenuación + color/circuito

3 canales: HSV (Tono, Saturación, Valor)

7 canales: Colores separados + maestro

10 canales: Colores separados + maestro + estroboscopio + preajustes de color/CCT + control

12 canales: modo de 10 canales + secuencias de colores

Pantalla gráfica OLED con teclas táctiles para un manejo fluido del menú de configuración.

Soporte de montaje robusto pero elegante:

Gracias a su anchura, el proyector puede colocarse en el suelo como foco de luz indirecta.

Fácil montaje en estructura con abrazaderas de suspensión tradicionales M10/M12 o soportes omega de liberación rápida.

Entrada y salida de red Seetronic compatibles con PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena.

creando maravillosos espectáculos de luces

Los conectores XLR de entrada y salida están diseñados de 5 pines resistentes a la intemperie se pueden convertir fácilmente a

XLR de 3 pines con el kit de conversión opcional "BT-XLR5TO3 COMBIKIT".



NOTA: este producto tiene clasificación IP65 mientras se usa para una instalación exterior no permanente y en

condiciones normales (no expuesto al agua de mar)

â€”

â€” Dimensiones (cm): 28 (alto) x 30,5 x 14,2. Peso (kg): 5,3

â€” Entrada de corriente CA 100-240 V, 50/60 Hz

â€” Consumo de energía: 150 W

â€” Color: Negro

â€” Pantalla OLED

â€” Fijación: Soporte omega opcional

â€” Grado de protección IP: Exterior

â€” Modos: Independiente fijo, Independiente automático, Remoto, Manual, DMX, Maestro/Esclavo

â€” Protocolo DMX, DMX inalámbrico, RDM

â€” Remoto IR-4 opcional

â€” Programable: No

â€” Software actualizable: SÍ

â€” Mínimo de canales DMX: 3

â€” Máximo de canales DMX: 12

â€” Luz: 2494 a 5 m (haz de 17°)

â€” Temperatura de color mín. (K) 2500

â€” Temperatura de color máx. (K) 6000

â€” Colores CRI 82 UV, RGBAL

â€” Mezcla de colores (SÍ)

â€” Rango de zoom 16,7°

â€” Ángulo de haz mín. (°) 14

â€” Frecuencia de actualización máxima (kHz) 20

â€” Conexiones: Entrada XLR de 5 pines, DMX inalámbrico, RDM, PowerCon® TRUE1 o compatible

â€” Conexiones: Salida XLR de 5 pines, DMX inalámbrico, RDM, PowerCon® TRUE1 o compatible

Fotos

