BT-H2FOG 3000 MÁQUINA DE HUMO BAJO

Código 104BE/4772
EAN13: 5420025647724

Descripción

BT-H2FOG 3000

Máquina de humo bajo ultrasónica de 3000 W en estuche de transporte, con 2 salidas, para cubrir hasta 500 m² de niebla densa sin CO_2.

Niebla densa sin las molestias del CO_2.
Tres elementos ultrasónicos transforman una mezcla de líquido para niebla y agua en una gran cantidad de niebla densa, cubriendo áreas de hasta 500 m². Olvídese de los costosos y difíciles de conseguir cilindros de CO_2: el BT-H2FOG 3000 produce el mismo efecto visual en el suelo con una logística mucho más sencilla. Su funcionamiento silencioso lo hace ideal para teatros, estudios de televisión y otros entornos sensibles al ruido.

Potente y con doble salida, diseñado para grandes superficies.
Su potencia ultrasónica de 3000 W genera un volumen considerable de humo, necesario para cubrir eficazmente grandes áreas sin necesidad de varias máquinas. La doble salida simplifica la instalación: en lugar de concentrar todo el humo en un solo punto, se distribuye en dos zonas distintas, lo que resulta en una difusión más uniforme y facilita la colocación de las mangueras en un escenario o plató de gran tamaño.

Un sistema diseñado para la velocidad.
Las dos mangueras negras se conectan mediante un sistema de clip rápido, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación. Las boquillas incluidas garantizan una mejor distribución del humo en el suelo. El depósito de agua de ABS elimina cualquier riesgo de oxidación con el tiempo, a diferencia de los depósitos metálicos tradicionales.

Control preciso de la salida.
Salida de humo y velocidad del ventilador ajustables, ya sea mediante 2 canales DMX o directamente desde el panel de control integrado con pantalla LCD y temporizador. El sistema de protección de nivel tanto en el líquido de humo como en el agua evita el funcionamiento en seco. Compatible con DMX inalámbrico: simplemente conecte el adaptador WTR-DMX DONGLE opcional para eliminar el cableado.

Conectividad y transporte.
Conectores PowerCON TRUE1 y DMX de 3 y 5 pines para entrada y salida. Carcasa robusta de ABS montada sobre 4 ruedas de goma blanda con freno, para facilitar el desplazamiento durante la instalación o la gira.

Características principales:

- Nebulización ultrasónica intensiva, cobertura de hasta 500 m².
- Potencia de 3000 W, doble toma de corriente para una distribución uniforme en una amplia zona.
- Funciona utilizando agua y líquido para humo, sin CO_2.
- 2 canales DMX, panel de control LCD con temporizador integrado.
- Depósito de agua de ABS resistente a la corrosión, mangueras de liberación rápida.
- protecciones contra líquidos y niveles de agua



- Compatible con DMX inalámbrico (dongle WTR-DMX opcional)
- Estuche de transporte ABS con ruedas y frenos

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: 69 × 46,5 × 56,2 cm (incluidas las ruedas)
- Peso: 33 kg
- Alimentación eléctrica: CA 240 V, 50 Hz
- Consumo de energía: 2500 W
- Color: negro
- Pantalla: LCD
- Grado de protección: uso en interiores
- Modos de control: fijo autónomo, autónomo con temporizador, manual, DMX
- Canales DMX: máximo 2
- Consumo de líquido: de 1 a 95 ml/min
- Tipo de líquido: generador de humo (líquido recomendado: BT-FOGLIQ5 LOW2)
- Capacidad del depósito: 2,8 L (líquido para humo) + 28 L (agua)
- Conexiones de entrada: XLR de 3 y 5 pines, DMX inalámbrico opcional, powerCON TRUE1 o compatible.
- Conexiones de salida: XLR de 3 y 5 pines, DMX inalámbrico opcional.

Accesorios compatibles:

- BT-FOGLIQ5 LOW2: líquido para humo recomendado para obtener resultados óptimos.
- ADAPTADOR WTR-DMX: Adaptador DMX inalámbrico (se vende por separado)

Fotos





