

BTI-BLIZZARD LBEAM HAZ LASER LEP BLANCO 100W IP-65 BRITEQ

Código 107BE/5584
EAN13: 5420025655842

Descripción

• El BTI-BLIZZARD LBEAM es un potente cabezal móvil BEAM compacto, basado en un módulo láser LEP blanco de 100 W.

• Protección IP65 y funcionamiento silencioso : ¡perfecto tanto para uso en exteriores como en interiores!

• Haz estrecho de 0,5° a 1,6°!

• Modo de ventilador silencioso para aplicaciones de cine.

• Movimientos panorámicos/de inclinación rápidos de 16 bits con corrección de posición y movimiento panorámico continuo .

• Sistema de color CMY, que incluye varias macros de color y 19+1 colores fijos.

• 12+1 gobos metálicos giratorios reemplazables con indexación precisa.

• Prismas facetados 5L y 24C combinables.

• Filtro esmerilado para un efecto de haz suave.

• Luz estroboscópica precisa con efectos de ráfaga aleatorios incorporados.

• Atenuador suave de 24 bits con modo de atenuación rápida y lenta.

• Utiliza 19, 23 o 25 canales DMX + funcionalidad RDM para una fácil configuración remota.

• Receptor DMX inalámbrico opcional: compatible con W-DMX / CRMX.

• La pantalla LCD matricial garantiza una fácil navegación por los diferentes menús de configuración.

• Entradas/salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1.

• Equipado con soportes omega para una instalación rápida.

—

• Dimensiones (cm) 51,6 (alto) x 33 x 24,4 . Peso (kg) 19

• Entrada de potencia CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

• Consumo de energía (W) 150

• Color negro

• Visualización LCD

• Fijación Incluye soporte omega

• Clasificación IP interior, exterior

• Modos fijo independiente, automático independiente,



manual, DMX

• Control: Protocolo DMX, DMX inalámbrico, RDM

• Control: software actualizable SÃ

• Control: mÃximo de canales DMX 19 mÃximo de canales DMX 25

• Lux 1311130 a 5 m (haz de 0,5°)

• Flujo luminoso mÃximo (lm) 56000

• LÃmpara LEP • EmisiÃn lÃser CRI 73

• Color Blanco, CMY. mezcla de colores

• Funciones: Enfoque motorizado, difusor motorizado, prisma lineal de 5 facetas,

prisma redondo de 24 facetas

• Gobos giratorios 12

• Luz: rango de zoom 0,5° - 1,6°

• Frecuencia de actualizaciÃn mÃxima (kHz) 25

• Conexiones: entrada XLR de 3 pines, XLR de 5 pines, DMX inalámbrico opcional, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatible

• Conexiones: salida XLR de 3 pines, XLR de 5 pines, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatible

Fotos

