

BTI-SPECTRABLAST IP65 380 W PROYECTOR CEGADOR BRITEQ

Código 100BE/5596
EAN13: 5420025655965

Descripción

BTI-SPECTRABLAST

Cegador LED a todo color de 380 W, IP65, con efecto de cambio de color rojo/ámbar que imita un cegador halógeno, montaje modular mediante conectores SPLICE/CLAMP.

Un comportamiento que imita la iluminación halógena.

El BTI-SPECTRABLAST es un cegador LED a todo color de 380 W que incorpora un efecto de cambio de color rojo/ámbar preprogramado: a medida que disminuye la intensidad, la luz se torna gradualmente roja, exactamente como un filamento incandescente al final de su rango de atenuación. Este detalle, invisible en teoría pero inmediatamente perceptible a simple vista, distingue un cegador LED convincente de uno que permanece plano y "artificial" independientemente de la intensidad. El SPECTRABLAST reproduce este comportamiento de forma nativa, sin ajustes complejos, lo que permite su integración en una instalación mixta LED/halógena sin ninguna interrupción visual. El efecto es opcional: se puede desactivar para mantener un blanco estable y neutro incluso en los niveles más bajos, cuando no se desea el efecto halógeno.

Una carcasa diseñada para uso tanto en interiores como en exteriores.

El SPECTRABLAST está alojado en una robusta carcasa de aluminio fundido a presión, resistente a los golpes. Su clasificación IP65 le permite operar en exteriores, expuesto a la intemperie, y también resulta ideal para instalaciones interiores: la misma unidad cubre ambos usos, sin necesidad de versiones separadas según el contexto de instalación. Cuenta con entrada/salida compatible con powerCON TRUE1, una entrada/salida XLR de 5 pines resistente al agua, convertible a XLR de 3 pines con el kit opcional BT-XLR5TO3. Incorpora una fuente de alimentación universal de 100-240 V, 50/60 Hz. El estuche de transporte PROJECTOR CASE 9, de 120 x 60 cm para diez proyectores, está disponible como opción.

Un sistema modular diseñado para la creatividad.

Gracias al conector BTI-BLINDER1 SPLICE, se pueden conectar mecánicamente varios difusores para formar líneas, círculos, cuadrados o cualquier otra composición. El conector BTI-BLINDER1 CLAMP permite fijar estos conjuntos directamente a una estructura, y el soporte OMEGA BRACKET SMALL opcional ofrece una opción de montaje suspendido clásica. El adaptador BTI-SPECTRABLAST BOWENS opcional abre el acceso a una amplia gama de reflectores y accesorios fotográficos para mayores posibilidades creativas. El SPECTRABLAST utiliza los mismos conectores SPLICE y CLAMP que el BTI-BLINDER1 FX: ambos modelos se pueden combinar libremente en el mismo sistema.

Fuente RGBALC de gran riqueza cromática.

El conjunto de LED RGBALC de 380 W ofrece un excelente índice de reproducción cromática (CRI), con el efecto de desplazamiento al rojo/ámbar descrito anteriormente disponible de forma continua y control independiente de cada color. Los ajustes preestablecidos de temperatura de color van desde 1500 K hasta 8500 K, para una reproducción que abarca desde un blanco muy cálido hasta un blanco más neutro.

Control total sin hardware adicional.



Dispone de cinco modos DMX, de 8 o 16 bits, con entre 1 y 12 canales según el nivel de precisión deseado. Un canal de control dedicado permite el control remoto del efecto de desplazamiento al rojo, la velocidad y la curva de atenuación, el orden de los píxeles y mucho más. La función RDM proporciona acceso al modo de canal, el direccionamiento DMX y la monitorización remota de la temperatura. Una pantalla OLED con botones táctiles facilita la configuración. No se requiere un controlador dedicado: el sistema funciona de forma totalmente independiente, con fácil conexión en cadena entre varias unidades.

Características principales:

- Cegador LED RGBALC de 380 W, IP65, para interior/exterior
- Efecto de desplazamiento al rojo/deriva ámbar preprogramado y conmutable, imitación fiel de un cegador halógeno.
- Carcasa robusta de aluminio fundido a presión
- Montaje modular mediante conectores SPLICE y CLAMP, compatible con BTI-BLINDER1 FX
- Ajustes de temperatura preestablecidos: 1500-8500 K
- 5 modos DMX (8/16 bits), de 1 a 12 canales, RDM
- Pantalla táctil OLED, funcionamiento autónomo sin controlador dedicado.
- Fuente de alimentación universal integrada de 100-240 V

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: 23,2 × 29,3 × 16,2 cm
- Peso: 4,8 kg
- Alimentación eléctrica: CA 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 230 W
- Color: negro
- Pantalla: OLED
- Montaje: soporte omega opcional
- Grado de protección: uso en exteriores (IP65)
- Modos de control: fijo autónomo, automático autónomo, manual, DMX
- Protocolo: DMX, RDM
- Software: no programable, pero actualizable.
- Canales DMX: del 1 al 12
- Flujo luminoso máximo: 9780 lm
- Iluminación: 329 lux a 5 m (haz de 62°, óptica estándar)
- Temperatura de color: de 1500 K a 8500 K
- IRC: 90
- Colores: RGBALC (rojo, verde, azul, ámbar, lima, cian), mezcla de colores
- Conexiones de entrada: XLR de 5 pines, XLR de 3 pines opcional, RDM, powerCON TRUE1 o compatible.
- Conexiones de salida: XLR de 5 pines, XLR de 3 pines opcional, powerCON TRUE1 o compatible.

Accesorios compatibles:

- CONECTOR DE EMPALME BTI-BLINDER1: Conector de montaje mecánico
- CONECTOR DE ABRAZADERA BTI-BLINDER1: conector de montaje estructural
- BTI-SPECTRABLAST BOWENS: Adaptador para reflectores y accesorios fotográficos
- SOPORTE OMEGA PEQUEÑO: Soporte Omega (opcional)
- KIT BT-XLR5TO3: Kit de conversión de XLR de 5 pines a 3 pines.
- ESTUCHE PARA PROYECTOR 9: estuche de transporte de 120 × 60 cm para diez unidades

Fotos





(opcional)