DS-26W ALTAVOZ PASIVO 2 X 6" BLANCO

Código 010/DS-26W
EAN13: -



Descripción

DS26WDescripción general

El DS26 es un altavoz de fuente puntual con crossover pasivo. Su carcasa de abedul multicapa de alta calidad, con un diseño simétrico y compacto, ofrece una gran versatilidad. Un sistema de montaje inferior permite colgarlo, montarlo en la pared o en un mástil con la misma facilidad, adaptándose perfectamente a cualquier situación de refuerzo de sonido.

Características

- Clasificación de impermeabilidad IP54
- ProDriver personalizado
- Diseño de bocina de material compuesto DMF
- Diseño inteligente de crossover
- Bocina giratoria
- Circuito de protección del conductor único
- Recubrimiento de poliurea duradero

ipo

Altavoz pasivo de rango completo

Fuerza

200 W

Respuesta en frecuencia (-10 dB)

60 Hz-20 kHz

Cobertura horizontal

70° /50°

Cobertura vertical

50° /70°

Nivel máximo de presión sonora (SPL) calculado por 1 m (continuo/pico)

119 dB/125 dB

Controlador de alta frecuencia

Bobina móvil de 1,0”, salida de 1,0”.

Driver LF

Altavoz de 2×6”, bobina móvil de 1,3”.

Impedancia

4Ω(+1,-1)

Modo de cruce

Pasivo

Punto de cruce

1,5 kHz

Conectores de entrada

Speakon de 4 pines

Material del gabinete

Fabricado mediante CNC con madera de excelente calidad.

Revestimiento

Recubrimiento de poliurea duradero

Rango de temperatura

-20℃~+50℃

Color del gabinete

El negro es el color predeterminado.

Reja

Malla de hierro

Mangos

/

Ángulo del monitor

/

Herrajes para colgar

Tornillo M8

Montaje en poste

Orificio de la base Φ35 mm

Dimensiones del altavoz (ancho × alto × profundidad)

200x555x215 mm

Dimensiones de la caja (Ancho × Alto × Profundidad)

291x641x307 mm

Peso neto

10,0 kg

Peso de envío

12,0 kg

Fotos



