CONMUTADOR RED POE 10/100/1000 8 PUERTOS 250W AUDIOPHONY

Código 204/H11913
EAN13: 3662009029863



Descripción

PoE10-250

Conmutador de red PoE 10/100/1000 de 8 puertos, con una potencia total de 250 W distribuida entre los ocho puertos, para alimentar y conectar con un solo cable cualquier equipo compatible con PoE en una instalación de audio, Dante o megafonía.

Un solo cable proporciona datos y alimentación.
El PoE10-250 conecta y alimenta cualquier equipo de red compatible con PoE (cámaras IP, telefonía IP, equipos de audio, Dante y sistemas de megafonía) de una sola vez. Cada puerto RJ45 transmite datos y alimentación, hasta 30 W por puerto, para una potencia total de 250 W distribuida entre los ocho puertos. Se acabaron los adaptadores de corriente detrás de cada dispositivo y el cableado eléctrico adicional.

Integración natural en una red Dante.
El PoE10-250 se integra a la perfección en una instalación Dante: su conmutación sin bloqueo de 20 Gbps y la detección automática de MDI/MDI-X garantizan una transmisión de audio en red sin pérdidas, mientras que la alimentación PoE de interfaces y dispositivos compatibles simplifica la implementación en toda la red.

Potencia suficiente para toda la instalación.
Con 250 W distribuidos entre sus ocho puertos y hasta 30 W disponibles por puerto, el PoE10-250 alimenta simultáneamente una gran cantidad de dispositivos, desde los más ligeros (controladores, interfaces) hasta los que consumen más energía, sin necesidad de distribuir la instalación entre varios conmutadores ni de supervisar de cerca la potencia disponible.

El complemento perfecto para una instalación Ami.
Toda la gama Ami se conecta directamente: matrices, controladores de pared AmiCTL1 y AmiCTL2, e interfaces Dante AmiD2 y AmiD4. Las tabletas táctiles Nexus funcionan con el mismo principio. Solo se necesita un cable de red detrás de cada unidad.

Robusto y fácil de integrar.
Estándar IEEE 802.3at, detección y adaptación automática de MDI/MDI-X, dúplex completo o semidúplex, conmutación de 20 Gbps sin bloqueo. Cable Cat 5e mínimo. Formato compacto de 1U, incluye soportes para montaje en rack de 19".

Características principales:

- 8 puertos PoE de 10/100/1000 Mbps, 30 W máximo por puerto.
- 2 puertos de enlace ascendente RJ45, solo para datos.
- Potencia PoE total de 250 W
- Estándar IEEE 802.3at, fuente de alimentación de 48 V, modo A
- Detección automática de MDI/MDI-X, dúplex completo/medio
- Conmutación sin bloqueo de 20 Gbps
- Cable Cat 5e como mínimo
- Compatible con todos los equipos PoE estándar: cámaras IP, telefonía IP, hardware Dante, sistemas de megafonía, líneas de productos Aio

y Ami, y tabletas Nexus.

Especificaciones técnicas:

- Puertos PoE: 8 × RJ45 10/100/1000Base-T(X)
- Puertos de enlace ascendente: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (datos)
- Potencia máxima por puerto: 30 W (IEEE 802.3at)
- Potencia total: 250 W
- Modo de cableado: Modo A, datos y alimentación, 1/2 (+) y 3/6 (−)
- Voltaje PoE: 48 V
- Cable: Cat 5e mínimo
- Velocidad de transmisión: 10 / 100 / 1000 Mbps
- Capacidad de conmutación: 20 Gbps sin bloqueo
- Protocolos: IEEE 802.3, 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x
- Alimentación eléctrica: CA 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 18 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
- Dimensiones: 270 × 180 × 45 mm
- Peso: 1,25 kg

Contenido del paquete:

- El switch PoE10-250
- Un cable de alimentación IEC
- Un par de soportes para rack de 19 pulgadas

Fotos

