

BLAST-15P CAJA ACÚSTICA PASIVA 15" 400W JBSYSTEMS

Código 010BE/8650
EAN13: 5420025686501

Descripción

Altavoz pasivo de rango completo de 15 pulgadas, 400 W RMS a 8 Ω, driver de compresión de titanio, para usar sobre un soporte, como monitor de escenario o en una instalación fija.

Un altavoz versátil, ideal para usar sobre un soporte, como monitor o en una instalación fija.

El BLAST-15P es un altavoz pasivo de rango completo diseñado para adaptarse a dos usos comunes sin necesidad de equipo adicional: montado sobre un soporte como sistema de sonido principal o colocado en el suelo como monitor de escenario. Dos puntos de anclaje M8 en la parte posterior de la caja permiten una tercera opción: instalación fija, ya sea sobre un soporte o suspendido mediante argollas. La caja está construida en madera contrachapada con un acabado de pintura de poliuretano, lo que garantiza una construcción robusta que resiste el uso frecuente.

Potencia diseñada para alcanzar grandes distancias.

400 W RMS a 8 ohmios, impulsados por un altavoz de graves de 15 pulgadas y un controlador de compresión de titanio de 1,75 pulgadas: el BLAST-15P cubre una respuesta de frecuencia de 45 Hz a 20 kHz con un SPL máximo de 125 dB a 1 m, más que suficiente para proporcionar sonido para un evento pequeño o mediano como altavoz principal, o para defenderse como monitor de escenario sin flaquear.

Manejo y conectividad.

Un asa moldeada y empotrada a cada lado del gabinete facilita el transporte y la instalación. La forma angular del BLAST-15P permite colocarlo en el suelo como monitor de escenario, sin necesidad de soporte ni accesorios adicionales. La entrada y salida se realizan mediante conectores speakON (+1/-1), lo que garantiza una conexión segura y una fácil conexión en cadena a un segundo altavoz.

Características principales:

Altavoz pasivo de rango completo de 15", 8 Ω

400 W RMS

Motor de compresión de titanio de 1,75 pulgadas

Caja de madera contrachapada con acabado de pintura de poliuretano.

Dos puntos de montaje M8 en la parte trasera.

Tiradores empotrados, forma biselada para su uso como retorno de escenario.

Conector de entrada/salida SpeakON (+1/-1)

Especificaciones técnicas:



Tamaño del modelo: 15"

Impedancia: 8 Ω

Potencia de salida a 8 Ω: 400 W RMS

Respuesta en frecuencia: 45 Hz – 20 kHz

Nivel máximo de presión sonora (a 1 m): 125 dB

Dispersión (H – V): 90° – 60°

Woofer: 15 pulgadas

Tweeter: 1,75 pulgadas, controlador de compresión de titanio

Conexiones: Entrada y salida SpeakON (+1/-1)

Construcción: caja multicapa, acabado de pintura de poliuretano

Fijación: 2 puntos M8 (cara posterior)

Grado de protección: IP20

Color: negro

Dimensiones: 411 – 435 – 712 mm

Peso neto: 21,5 kg

Fotos

