MIC-DESKevo MICROFONO SOBREMESA

Código 009/H11768
EAN13: 3662009028439



Descripción

MIC-DESKevo

La consola de anuncios MIC-DESKevo combina facilidad de uso con calidad de audio profesional para sistemas de sonido en edificios públicos, escuelas, centros comerciales y otros espacios públicos. Su micrófono electret unidireccional ofrece una inteligibilidad excepcional, mientras que el timbre integrado con control de volumen independiente llama la atención antes de cada anuncio. La intuitiva función Pulsar para Hablar permite hablar con una pulsación corta y activar solo el timbre con una pulsación larga. Las salidas XLR balanceadas y jack de 6,35 mm no balanceadas permiten la conexión universal a amplificadores de línea de 100 V o mesas de mezclas. Alimentación por USB-C.

La consola de anuncios MIC-DESKevo transforma cada mensaje de voz en una comunicación clara y profesional gracias a su micrófono de alta calidad, su timbre integrado y su facilidad de uso inmediata.

Escuelas, centros comerciales, estaciones de tren, hospitales, oficinas gubernamentales: en cualquier lugar donde los anuncios organicen la vida cotidiana, la claridad y la sencillez del sistema de megafonía se vuelven esenciales. El MIC-DESKevo combina un micrófono electret unidireccional de alta gama, un timbre integrado y un control intuitivo de pulsar para hablar en una unidad compacta y lista para usar. Esta versión, una evolución del MIC-DESK, mejora la calidad del audio, integra el timbre que antes era externo y ofrece controles de volumen independientes para un control total del sonido.

Inteligibilidad del habla profesional.

La cápsula de condensador electret unidireccional captura la voz de forma natural y precisa en todo el rango de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz. Su sensibilidad optimizada de -50 dB y una relación señal/ruido superior a 100 dB garantizan una reproducción nítida, libre de siseos no deseados o coloraciones desagradables. Esta calidad vocal garantiza la inteligibilidad incluso en entornos ruidosos o con reverberación, algo esencial para transmitir instrucciones, normas de seguridad o información al público sin repeticiones ni malentendidos.

Timbre integrado para captar la atención.

El timbre integrado elimina la necesidad de módulos externos y simplifica enormemente la instalación: un único panel de control, sin enrutamiento complejo. Al pulsar prolongadamente el botón de hablar, el timbre precede al anuncio para indicar la próxima intervención del orador. El control de volumen independiente en la parte posterior del panel de control permite ajustar la señal de voz y el timbre según la acústica del espacio y el contexto de uso, desde una advertencia discreta en una biblioteca hasta una alerta sonora clara en un entorno comercial concurrido.

La sencillez de la función pulsar para hablar sin necesidad de configuración.

El sistema funciona con un único botón frontal: **una pulsación corta activa el micrófono** , **mientras que una pulsación larga activa solo el timbre** . Sin menús, sin

configuración previa, sin necesidad de formación: el operador aprende el gesto instintivamente en segundos. Esta sencillez operativa resulta ideal para entornos multiusuario donde personal variable y ocasional necesita realizar anuncios sin conocimientos técnicos previos.

Conectividad universal.

Las salidas XLR balanceadas (230 mV) y jack de 6,35 mm no balanceadas (110 mV) en el panel trasero permiten la conexión directa a amplificadores de línea de 70/100 V, mesas de mezclas o sistemas matriciales. Ambas salidas funcionan simultáneamente, lo que permite conectar dos dispositivos a diferentes fuentes de alimentación si es necesario. La alimentación se suministra mediante un adaptador de corriente USB-C estándar: basta con enchufarlo, ajustar el volumen y listo. Todas las conexiones se encuentran en el panel trasero para una apariencia limpia y ordenada.

Evolución controlada del MIC-DESK.

Esta versión "evo" perfecciona tres aspectos clave: una calidad de audio mejorada para una inteligibilidad superior, un timbre integrado que elimina la necesidad de módulos adicionales y controles de volumen independientes para voz y timbre que ofrecen un ajuste flexible. Estas mejoras concretas responden a las sugerencias de instaladores y operadores, convirtiendo al MIC-DESKevo en la herramienta de anuncios definitiva para instalaciones que exigen fiabilidad, sencillez y un sonido profesional.

Especificaciones técnicas:

• Entrada de micrófono en el panel frontal con conector XLR
• Salida balanceada en el panel posterior con conector XLR
• Salida no balanceada en el panel posterior con conector jack de 6,35 mm
• Botón de llamada en el panel frontal para activar el micrófono o el timbre
• Controles de volumen en el panel posterior (micrófono y timbre)
• Alimentación mediante transformador (USB-C, panel posterior; cable de alimentación y adaptador incluidos)
• Cápsula de condensador electret unidireccional
• Sensibilidad: -50 dB
• Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
• Relación señal/ruido: > 100 dB
• Nivel de salida: 110 mV (no balanceada), 230 mV (balanceada)
• Peso: 0,6 kg
• Dimensiones: 190 x 80 x 155 mm

Fotos

