DS-112W SUBWOOFER PASIVO 1x12"

Código 010/DS-112W
EAN13: -

Descripción

Descripción generalLos subwoofers DS112S están fabricados con madera contrachapada de abedul multicapa de alta densidad. Gracias a sus paneles entrelazados mecanizados por CNC, las cajas reducen eficazmente la resonancia. Su amplio rango de bajas frecuencias y su energía concentrada ofrecen graves profundos y potentes con una respuesta transitoria excepcional.**Características**

- Clasificación de impermeabilidad IP54
- ProDriver personalizado
- Diseño de carcasa compacta y versátil optimizado para un uso flexible.
- Recubrimiento de poliurea duradero
- Madera de primera calidad
- Sistema completo de accesorios para diversas aplicaciones.



Tipo

Subwoofer pasivo

Fuerza

400 W

Respuesta en frecuencia (-10 dB)

45 Hz-150 Hz

Nivel máximo de presión sonora (SPL) calculado por 1 m (continuo/pico)

121 dB/127 dB

Driver LF

1 altavoz de 12", bobina móvil de 2,5".

Impedancia

8Ω(+2,-2)

Modo de cruce

Cruce externo (activo)

Rango de temperatura

-20℃~+50℃

Conectores de entrada

Speakon de 4 pines

Material del gabinete

Fabricado mediante CNC con madera de excelente calidad.

Revestimiento

Recubrimiento de poliurea duradero

Color del gabinete

El negro es el color predeterminado.

Reja

Malla de hierro

Mangos

2 lados

Montaje en poste

Base M20 Φ35mm

Dimensiones del altavoz (ancho × alto × profundidad)

550×340×384 mm

Dimensiones de la caja (Ancho × Alto × Profundidad)

605×395×444 mm

Peso neto

17,0 kg

Peso de envío

19,0 kg

Fotos

