HDJ-F9-WXEG BLACK AURICULARES INALAMBRICOS DJ SONICLINK ALPHA THETA

Código 007/HDJ-F9
EAN13: 4573201244116



Descripción

General

Fuerza

5 V CC (durante la carga), 3,7 V CC (baterÃa de polÃmero de litio recargable integrada)

Tiempo de reproducciÃ³n (en modo SonicLink) *1

Cuando el LED de estado estÃi apagado: Aproximadamente 9 horas. Cuando el LED de estado estÃi encendido: Aproximadamente 7 horas.

Tiempo de reproducciÃ³n (en modo Bluetooth) *1

Cuando el LED de estado estÃi apagado: Aproximadamente 25 horas. Cuando el LED de estado estÃi encendido: Aproximadamente 13 horas.

Tiempo de carga *2 (+25 Â°C (+77 Â°F))

Aproximadamente 2,5 horas

Rango de temperatura de carga recomendado

+10 Â°C â€“ +35 Â°C (+50 Â°F â€“ +95 Â°F)

Rango de temperatura utilizable

0 Â°C â€“ +40 Â°C (+32 Â°F â€“ +104 Â°F)

Rango de humedad utilizable

35 % HR â€“ 80 % HR (sin condensaciÃ³n)

Peso

285 g (10,06 oz)

*1 El volumen, la mÃºsica de entrada, etc., pueden variar segÃºn las condiciones de uso.

*2 Tiempo necesario para una carga completa desde cero. El tiempo de carga puede variar segÃºn las condiciones de uso.

Bluetooth

VersiÃ³n

EspecificaciÃ³n Bluetooth versiÃ³n 5.3

Distancia mÃixima de transmisiÃ³n

Aproximadamente 10 mÂ³ en circunstancias sin obstÃiculos .

Banda de frecuencia utilizada

2,4 GHz

Perfiles Bluetooth compatibles

A2DP, AVRCP, HSP, HFP

CÃ³decs compatibles

SBC, AAC

MÃ©todo de emparejamiento

Compatible con Google Fast Pair y Windows Swift Pair.

*3 La distancia de transmisiÃ³n puede variar dependiendo del dispositivo conectado y del entorno circundante.

Enlace Sonic

Distancia mÃ¡xima de transmisiÃ³n

Aproximadamente 15 m *4 en circunstancias sin obstÃ¡culos

Banda de frecuencia utilizada

2,4 GHz

*4 La distancia de transmisiÃ³n puede variar dependiendo del dispositivo conectado y del entorno circundante.

SecciÃ³n de auriculares

Tipo

Cerrado, dinÃ¡mico

Impedancia

32 O

Sensibilidad

106 dB

Respuesta en frecuencia

5 Hz â€“ 30 000 Hz

Unidades de accionamiento

Ã¸40 mm (Ã¸1,57?)

Enchufar

Miniconector estÃ©reo de 3,5 mm

SecciÃ³n NFC

EstÃ¡ndares compatibles

ISO/IEC 15693 (Etiqueta)

SecciÃ³n de micrÃ³fonos

Tipo

Condensador elÃ©ctrico

Direccionalidad

Omnidireccional

Banda de frecuencia activa

100 Hz â€“ 4000 Hz

Otro

Fotos







CojÃn para la cabeza

Silicona

Almohadillas para los oÃdos

Poliuretano (acabado tipo cuero)