POWERPIXEL8-RGB COB

Código 127BE/4401
EAN13: 5420025644013

Descripción

Powerpixel8-RGB

Potente proyector LED para interiores equipado con 8 LED COB RGB de 30 W.



- Potente proyector LED para interiores equipado con 8 LED COB RGB de 30 W.
- Gracias a su amplio ángulo de haz de 60°, este proyector es la solución perfecta para aplicaciones de corto alcance, como la iluminación de paredes, ideal para escenarios de conciertos, teatros, discotecas, stands de exposiciones, etc.
- Gracias a las fuentes puntuales RGB, no hay absolutamente ninguna sombra de color.
- Mezcla de colores absolutamente perfecta, incluso a muy corta distancia.
- Excelentes programas integrados para espectáculos de luces maravillosos y en constante cambio.
- Excelente mezcla de colores RGB de 16 bits y atenuación hasta el 0%.
- Compatible con RDM (Administración remota de dispositivos):
    - Direccionamiento DMX remoto
    - Configuración remota del modo DMX
- Compatible con vídeo HD: frecuencia de actualización de 1200 Hz
- Funcionamiento silencioso, gracias al sistema de refrigeración por "corriente de aire baja" con control de temperatura.
- Muestra el funcionamiento en modo independiente, maestro/esclavo o se puede seleccionar mediante DMX:
    - Colores estáticos
    - Colores desvanecidos
    - Diferentes persecuciones estáticas
    - Diferentes persecuciones activadas por sonido
- Control DMX completo con diferentes modos de canal, desde el modo simple de 3 canales hasta el modo de 16/32 canales para un control RGB+DIM completo de cada píxel.
- Preparado para DMX inalámbrico: ¡solo tienes que conectar un dongle WTR-DMX opcional! (opcional, código Briteq® 4645)
- Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 2 x 16 caracteres para una fácil navegación por el menú.
- Entradas/salidas Neutrik PowerCon: fácil conexión en cadena de varias unidades.
- Entradas/salidas DMX de 3 y 5 pines para máxima compatibilidad.
- ¡Alta eficiencia y bajo consumo de energía!
- Soporte multifuncional, diseñado para montaje tanto en suelo como en estructura.

Dimensiones (cm)88 x 6 x 17 cmPeso (kg)8.16Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzEtiqueta energéticaNoConsumo de energía (W)240ColornegroVisualizaciónLCDFijaciónabrazadera estándar opcionalClasificación IPinteriorModosSonido

independiente, automático independiente, DMX, maestro/esclavoProtocoloDMX, DMX inalámbricoprogramableNosoftware actualizableSímínimo de canales DMX3máximo de canales DMX16portalámparasNolámparaMAZORCAtemperatura de color mín. (K)3200temperatura de color máxima (K)5600coloresRGBmezcla de coloresSíángulo mínimo del haz (°)60ángulo máximo del haz (°)60frecuencia actualización máxima (kHz)1.2Conexiones: entradaXLR de 3 pines, XLR de 5 pines, DMX inalámbrico opcional, USB, PowerCon® o compatibleConexiones: salidaXLR de 3 pines, XLR de 5 pines, PowerCon® o compatible

Fotos

