COB-4BAR BARRA 4x FOCOS LED COB 36W RGB

Código 100BE/4952
EAN13: 5420025649520

Descripción

COB-4BAR

Barra de 4 focos con alimentación: 4xCOB RGB 36W + IR + incluye estuche

Detalles



- Elegante y compacto sistema de iluminación 4BAR con 4 proyectores LED COB de bajo consumo.
- ¡SIN LEDs separados: cada proyector contiene un LED COB de 36W con una mezcla de colores perfecta y el aspecto de una lámpara tradicional!
- Preparado para DMX inalámbrico: ¡solo tienes que conectar un dongle Briteq® WTR-DMX opcional! (opcional)
- Salida de luz excepcionalmente alta (¡superior a la de las lámparas PAR56 tradicionales de 300 W!).
- Mando a distancia por infrarrojos incluido: ¡no se necesitan mandos complicados, perfecto para DJs!
- Equipado con 2 salidas de alimentación IEC, cada una con control remoto de encendido/apagado: ¡se puede conectar cualquier efecto (LED) de hasta 500W!
- Diferentes modos de funcionamiento:
    - Funciona de forma independiente con mando a distancia por infrarrojos: espectáculos de color automáticos/sincronizados con el ritmo + control de encendido/apagado de 2 luces de efectos (opcionales).
    - Modo maestro/esclavo: se pueden usar varias barras de luces juntas para crear maravillosos espectáculos de luces preprogramados y sincronizados con la música.
    - Se controla mediante nuestro famoso LEDCON-02 Mk2 o el mando a distancia opcional “ COB-4BAR FOOTCONTROL ”.
    - Controlado por DMX: diferentes modos de canal con selección de programa y control RGB individual.
- Ángulos de haz del proyector LED = 15° con lente y 100° sin lente.
- Perfecto para aplicaciones móviles: ¡solo mide 1 metro de largo y pesa solo 8 kg!
- Muchas aplicaciones posibles: discotecas, DJs, empresas de alquiler, ...
- Atenuación del 0 al 100 % y función estroboscópica ultrarrápida (¡no se necesitan luces estroboscópicas adicionales!).
- ¡Excelentes programas integrados para espectáculos de luces maravillosos y en constante cambio!
- Pedal de control opcional disponible: ¡perfecto para pequeños grupos musicales!
- Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 2 x 16 caracteres para una fácil navegación por el

menú.
- Adaptador para mástil estándar de 35 mm incluido.
- El 4BAR incluye un estuche ligero pero resistente para facilitar su transporte.

Especificaciones técnicasGeneral: ColornegroGeneral: Dimensiones (cm)100 x 8,2 x 32 cmGeneral: VisualizaciónLCDGeneral: FijaciónAdaptador de soporte de 35 mmGeneral: Clasificación IPinteriorGeneral: Consumo de energía (W)120General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Peso (kg)11Control: software actualizableNoControl: máximo de canales DMX18Control: mínimo de canales DMX3Control: ModosSonido independiente, automático independiente, control remoto, DMX, maestro/esclavoControl: programableNoControl: ProtocoloDMX, DMX inalámbricoControl: Tipo: mando a distancia incluidomando a distancia por infrarrojosLuz: ángulo máximo del haz (°)100Luz: ángulo mínimo del haz (°)15Luz: coloresBlanco, RGBLuz: lámparaMAZORCALuz: mezcla de coloresSíLuz: frecuencia de actualización máxima (kHz)1.2Conexiones: entradaXLR de 3 pines, DMX inalámbrico opcional, IECConexiones: salidaXLR de 3 pines, IEC

—

Video Demo:

——————

Fotos







