

## LDP-COBWASH 50CW 50W 5600K IP65 BRITEQ

Código 100BE/5177  
EAN13: 5420025651776

### Descripción

**\*\*OFERTA LIMITADA HASTA FIN EXISTENCIA\*\***

- Potente Foco Led de interior/exterior IP65
- Equipado con un Led COB de 50W para aplicaciones más pequeñas
- CW (blanco frío): luz diurna 5600K, perfecta para salas de exposición, tiendas y TV / video
- Funcionamiento completamente silencioso, gracias al sistema de refrigeración por convección natural.
- Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada y teclas táctiles resistentes al agua
- Independiente (maestro): configure atenuador + luz estroboscópica (si es necesario)
- Modo maestro / esclavo: conecte varios proyectores juntos, el primer proyector controla a los demás
- Controlado por DMX, 1CH: atenuador
- Controlado por DMX, 2 canales: atenuador, estroboscópico
- Mando a distancia por infrarrojos incluido: no se necesitan mandos complicados!
- Comportamiento de lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de apagón y el modo de congelación
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- Entradas / salidas de energía especiales a prueba de agua: fácil conexión en cadena de varias unidades
- Entradas / salidas DMX impermeables especiales con cables adaptadores a XLR para una máxima compatibilidad
- Soporte multifuncional resistente, diseñado tanto para montaje en suelo fijo como en truss
- Puertas de granero disponibles opcionalmente

NOTA: este producto tiene clasificación IP65 para instalación en exteriores en condiciones normales (no expuesto al agua de mar)

- Dimensiones: 22.3 x 20.2 x 12.2 cm



- Peso: 3.8kg
- Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
- Consumo: 66W
- Canales DMX: 2
- Tª de color: 5600k
- Ángulo: 120º
- Frecuencia de actualización: 3.6khz
- Entrada: XLR 3pin

## Fotos

