POWERMATRIX5x5-RGB Mk2 (ARTNET) BRITEQ

Código 127BE/4412
EAN13: 5420025644129

Descripción



• Proyector de efecto de matriz de 5x5

• Entrada / salida Ethernet y soporte completo para el protocolo Art-Net

• Nodo Art-Net interno: “Conversión Art-Net a DMX” 1 Un universo DMX está disponible en la salida DMX

• Cada proyector está equipado con una matriz de 5x5 que contiene 25 leds COB RGB de 30W

• Una vasta biblioteca interna de efectos RGB, que contiene letras, números, persecuciones

• Canales DMX: 4 / 5 / 6 / 11 / 25 / 75 / 81 / 100 / 106 / 125 / 131

• Excelentes programas integrados para espectáculos de luces maravillosos y siempre cambiantes

• Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal,...

• Excelente mezcla de colores RGB y atenuación hasta 0% para cada uno de los 25 píxeles controlables individualmente

• Frecuencia de actualización de LED de 1200Hz muy alta para uso sin parpadeo en estudios de TV

• Funcionamiento silencioso gracias al sistema de refrigeración de "baja corriente de aire" con control de temperatura

• Muestra el trabajo en modo autónomo, maestro / esclavo o puede ser seleccionado por DMX

• Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 2x16 caracteres para una fácil navegación por los menús

• Atenuador maestro ajustable para todas las funciones independientes

• Comportamiento de lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)

• Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S

• En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y el modo de congelación

• Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración

• Balance de blancos individual para cada píxel para que coincida perfectamente con los colores de varios proyectores

• Se pueden guardar / cargar la configuración predeterminada de fábrica + 2 configuraciones de usuario

• Entradas / salidas Neutrik PowerCON

• Entradas / salidas DMX de 3 pines y 5 pines

• Construcción de metal resistente, equipada con mecanismos de "cerradura de ataúd" para construir matrices de matriz grandes

• Incluye un soporte multifuncional, diseñado tanto para montaje en suelo como en truss

• Soporte de suspensión opcional disponible (código de pedido: 4407)

• Alta eficiencia y bajo consumo de energía

—

• Dimensiones: 55 x 55 x 12 cm

• Peso: 14.5kg

• Consumo: 750w

• Alimentación: AC 100 - 240V, 50/60Hz

• Canales DMX: 131

• Ángulo: 60º

• Refresco: 1.2kHz

• Entrada: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon, Artnet, RDM

• Salida: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon, Artnet

Fotos

