BT-SMARTZOOM 120W RGBW BRITEQ

Código 100BE/4397
EAN13: 5420025643979



Descripción

BT-SMARTZOOM

Potente proyector LED RGBW de 120 W con zoom motorizado de 4° a 36° para alquiler profesional en interiores y exteriores (IP65), giras y aplicaciones de televisión.

- Proyector LED RGBW de 120 W extremadamente potente (>5800 lux a 5 m/4°) para alquiler profesional en interiores y exteriores, giras y aplicaciones de televisión.
- El zoom motorizado, rápido pero suave, con un rango de 4° a 36°, permite crear increíbles efectos de zoom.
- Gracias al exclusivo diseño de su lente óptica, este proyector produce un haz perfectamente uniforme con una excelente mezcla de colores.
- La robusta carcasa de aluminio fundido a presión cuenta con certificación de impermeabilidad IP65 y está equipada con alimentación **impermeable** y conectores XLR de 3 y 5 pines para una fácil conexión en cadena de varias unidades. Esto convierte a este proyector en la opción ideal para todo tipo **de aplicaciones en interiores y exteriores** : hoteles, tiendas, discotecas, parques públicos y de atracciones, ferias, teatros, producciones televisivas, escenarios medianos y grandes, etc.
- Seis modos DMX de 5 a 17 canales, incluyendo 2 modos con preajuste de ángulo de haz por el usuario, ¡compatibles con nuestro PRO BEAMER!
- El proyector tiene el aspecto de una lámpara tradicional, pero cuenta con todas las ventajas de la tecnología LED: ¡ahorro en el consumo energético!
- Preajustes de temperatura de color: 2700 K ~ 8000 K
- Calibración de blanco y RGB para una excelente consistencia del color.
- Diferentes curvas de atenuación y comportamientos de atenuación
- Pantalla OLED con menú y protección mediante contraseña en el panel posterior.
- Compatible con RDM (direccionamiento DMX remoto)
- Su modulación por ancho de pulso (PWM) ajustable (de 600 Hz a 25 kHz) la convierte también en una opción perfecta para estudios de televisión (sin interferencias con las cámaras de televisión).
- Totalmente silencioso: el proyector se refrigera mediante convección natural del aire, ¡así que no necesita ventiladores ruidosos!
- Carcasa de aluminio fundido a presión con cristal templado y soporte doble para colgar, para su uso como proyector de suelo.
- Equipado con una ventilación especial GORE ® para evitar la humedad y la condensación en el interior del proyector.
- ¡Cable de alimentación con conector de alimentación con clasificación IP incluido!
- ***NOTA: este producto tiene una clasificación IP65 cuando se utiliza para instalación exterior no permanente y en condiciones normales (no expuesto al agua de mar).***

General: Dimensiones (cm)27,4 x 38,77 x 21 cmGeneral: Peso (kg)7.7General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Etiqueta energéticaN / AGeneral: Consumo de energía (W)130General: ColornegroGeneral: VisualizaciónOLEDGeneral: FijaciónM12General: Clasificación IPexteriorControl: Modosfijo independiente, automático independiente, manual, DMX, maestro/esclavoControl: ProtocoloDMX, RDMControl: programableSíControl: software actualizableSíControl: mínimo de canales DMX5Control: máximo de canales DMX17Luz: portalámparasNoLuz: Lux5800 lux a 5 m, HAZ: 4°Luz: lámparaCONDUJOLuz: temperatura de color mín. (K)2700Luz: temperatura de color máxima (K)8000Luz: coloresBlanco frío, blanco cálido, RGBWLuz: mezcla de coloresSíLuz: funcioneszoom motorizadoLuz: ángulo mínimo del haz (°)4Luz: ángulo máximo del haz (°)36Luz: frecuencia de actualización máxima (kHz)NoConexiones: entradaXLR de 3 pines, XLR de 5 pines, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatibleConexiones: salidaXLR de 3 pines, XLR de 5 pines, PowerCon® TRUE1 o compatible

Fotos

