STAGE BEAMER FC-INDOOR 14x5W RGBW

Código 100BE/5504
EAN13: 5420025655040



Descripción

STAGE BEAMER FC - INDOOR

Proyector LED OSRAM RGBW de 14x5W muy potente para iluminación escénica y arquitectónica.

- Modo adicional “TOUR de 16 bits” con mezcla de colores de 16 bits (R, G, B y W controlados por 2 canales: grueso y fino).
- Entrada y salida DMX con conectores de 3 y 5 pines.
- Proyector LED RGBW muy potente basado en 14 LED OSRAM de cuatro colores y 5 W:
    - Se eliminan por completo las sombras RGBW no deseadas.
    - Mezcla de colores perfecta y uniforme, incluso a corta distancia.
    - Ángulo del haz: 14°
- Este proyector LED es su mejor opción: para iluminar escenarios pequeños, medianos y grandes, pero también es perfecto para iluminación arquitectónica.
- La alternativa perfecta a los proyectores PAR64 tradicionales: ¡solo 65 vatios de consumo a máxima potencia y sin necesidad de reguladores de intensidad pesados!
- Diferentes modos de funcionamiento DMX: 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 15 canales.
- Gracias a todas sus funciones especiales, este proyector es la elección de los diseñadores de iluminación profesionales:
    - Preajustes de temperatura de color de 3200 K a 10 000 K
    - Calibración RGBW
    - Diferentes curvas de atenuación
    - direccionamiento de identificación
    - Recuperar programas personalizados mediante DMX
    - Pantalla LED con menú y protección por contraseña en el panel posterior.
    - Protección de lentes de vidrio templado
    - Una válvula de aire especial mantiene la humedad en el exterior: ¡no se condensa dentro del proyector!
- La frecuencia de escaneo LED de 1200 Hz también la convierte en una opción perfecta para estudios de televisión (sin interferencias con las cámaras de televisión).
- Totalmente silencioso: el proyector se refrigera mediante convección natural del aire, ¡así que no necesita ventiladores ruidosos!
- La carcasa ligera de aluminio utiliza un soporte de doble suspensión, por lo que también puede utilizarse como proyector de suelo.

General: Dimensiones (cm)24,5 x 20,5 x 24,5General: Peso (kg)4,96General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Etiqueta energéticaNoGeneral: Consumo de energía (W)65General: ColornegroGeneral: VisualizaciónCONDUJOGeneral: FijaciónM10General: Clasificación IPinteriorControl: Modosfijo independiente,

automático independiente, manual, DMX, maestro/esclavoControl: ProtocoloDMXControl: programableNoControl: software actualizableNoControl: mínimo de canales DMX4Control: máximo de canales DMX15Luz: portalámparasNoLuz: lámparaCONDUJOLuz: coloresRGB, RGBWLuz: mezcla de coloresSíLuz: frecuencia de actualización máxima (kHz)1.2Conexiones: entradaXLR de 3 pines, XLR de 5 pines, PowerCon® o compatibleConexiones: salidaXLR de 3 pines, XLR de 5 pines, PowerCon® o compatible

Fotos



