BT-COLORAY 60R 60W RGBW

Código 100BE/5510
EAN13: 5420025655101

Descripción

BT-COLORAY 60R

Proyector de exterior elegante de 60 W RGBW de haz único para escenarios, programas de televisión, stands de exposiciones e iluminación arquitectónica.



- Este elegante proyector RGBW de haz único de 60 W está equipado con una lente de 15°, lo que lo convierte en una herramienta muy potente para todo tipo de eventos (escenarios, programas de televisión, stands de exposiciones, iluminación arquitectónica, etc.).
- Clasificación IP65
- Tres modos DMX diferentes: 4, 6 y 7 canales.
- Funcionalidad RDM para una configuración remota sencilla: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- La pantalla LCD garantiza una navegación sencilla por los diferentes menús de configuración.
- Preparado para estudios de televisión: frecuencia de actualización LED de 1200 Hz sin parpadeos.
- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o LED (rápida).
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de fallo de DMX, puede elegir entre el modo de apagado total y el modo de congelación.
- Función de bloqueo para evitar modificaciones no deseadas en la configuración.
- Ajuste del balance de blancos para que los colores coincidan perfectamente con los de varios proyectores.
- Se pueden guardar/cargar los ajustes predeterminados de fábrica y los ajustes del usuario.
- Entradas/salidas DMX de 3 pines y entradas/salidas Neutrik ® TRUE1 PowerCON ® para una fácil conexión en cadena.
- Refrigeración por ventilador para una mayor vida útil de los LED.
- ***NOTA: este producto tiene una clasificación IP65 cuando se utiliza para instalación exterior no permanente y en condiciones normales (no expuesto al agua de mar).***

General: Dimensiones (cm)24 x 27 x 30General: Peso (kg)5.43General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Etiqueta energéticaNoGeneral: Consumo de energía (W)70General: ColornegroGeneral: Visualizaciónpantalla táctilGeneral: Fijaciónsoporte omega opcionalGeneral: Clasificación IPexteriorControl: Modosfijo independiente, automático independiente, manual, DMX, maestro/esclavoControl: ProtocoloDMXControl: programableNoControl: software actualizableSíControl: mínimo de canales DMX4Control: máximo de canales DMX7Luz: portalámparasNoLuz: lámparaCONDUJOLuz: coloresRGB, RGBWLuz: mezcla de coloresSíLuz: ángulo mínimo del haz (°)15Luz: ángulo máximo del haz (°)15Luz: frecuencia de actualización máxima (kHz)NoConexiones: entradaXLR de 3 pines, PowerCon® TRUE1 o compatibleConexiones: salidaXLR de 3 pines, PowerCon®

TRUE1 o compatible

Fotos

