BT-NONABEAM - BQ1 EFECTO CORTINA

Código 100BE/5513
EAN13: 5420025655132

Descripción

BT-NONABEAM – BQ1

Crea dinámicos "efectos de cortina de luz" con este proyector de escenario extremadamente potente, que utiliza nueve LED CW/WW de 60 W en combinación con increíbles efectos de iluminación RGB.



- Este impresionante proyector de nueva generación ha sido desarrollado para su uso en grandes salas de conciertos y escenarios, estudios de televisión, etc.
- Cada una de las nueve lentes grandes está equipada con un LED blanco frío/cálido de 60 W que produce un potente haz de luz blanca de 4°. (Potencia máxima: 175.000 lux a 3 m)
- Varios proyectores pueden ensamblarse mecánicamente en muy poco tiempo para crear efectos de "cortina de luz" con una potencia sin precedentes.
- Los LED se pueden controlar individualmente para producir haces de luz blanca ajustables, que van desde un blanco cálido de 3000 K con un alto índice de reproducción cromática (CRI) hasta un blanco frío de 6000 K.
- Potentes LED RGB iluminan la fachada negra con el color que elijas.
- Las unidades incluyen dos paneles frontales adicionales que se pueden reemplazar fácilmente:
    - La fachada blanca permite producir efectos de "enrojecimiento" RGB muy brillantes y saturados.
    - La fachada de "espejo" semitransparente crea efectos creativos espectaculares simplemente apuntando láseres y haces de luz hacia ella.
- Los 9 objetivos están equipados con obturadores negros que bloquean el flujo de aire; opcionalmente, se pueden adquirir obturadores de color dorado.
- Diferentes modos DMX:
    - 13 canales: modo de configuración sencillo y rápido con control de blanco frío/cálido de 16 bits para todos los haces simultáneamente.
    - 29 canales: control individual de todos los haces y funciones con atenuación de 8 bits.
    - 45 canales: control individual de todos los haces y funciones con atenuación de 16 bits.
- Canal de control para la selección remota del orden de píxeles, velocidad de atenuación, curva de atenuación, control del ventilador, etc.
- Función RDM para: modo de canal, dirección DMX, control de temperatura,
- Pantalla OLED con botones táctiles retroiluminados para una fácil configuración.
- Instalación mecánica sencilla con 2 ganchos omega incluidos.
- Gancho colgante extraíble con cierres de liberación rápida.
- Se pueden utilizar varios puntos de montaje M10

para instalar los proyectores en marcos personalizados.
- Ventiladores muy silenciosos, perfectos para zonas sensibles al ruido como teatros, estudios de televisión, etc.
- Conexión en serie sencilla: 3 pines y 5 pines + Neutrik® powerCON® TRUE - 1 entrada/salida
- Tamaño compacto: 58 x 22 x 14 cm para facilitar su transporte en un estuche de vuelo.
- Fuente de alimentación de 100V a 240V 50/60Hz con fusible automático de 6A.
- Estuches de transporte de 60 x 120 cm (para 4 proyectores) disponibles como opción.

Fotos

