BT-COLORAY 18FCR 18x8W RGBW IP65

Código 100BE/5512
EAN13: 5420025655095



Descripción

BT-COLORAY 18FCR

Proyector para exteriores con 18 LED RGBW de 8 W, ángulo de haz de 20°, conectores Neutrik TRUE1 Powercon y XLR de 3 pines, y ventilador de refrigeración IP.

- Este elegante proyector RGBW de 18x8W con un ángulo de haz de 20° es una herramienta muy potente para todo tipo de eventos (escenarios, programas de televisión, stands de exposiciones, iluminación arquitectónica, etc.).
- Clasificación IP65
- Tres modos DMX diferentes: 4, 6 y 7 canales.
- Funcionalidad RDM para una configuración remota sencilla: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- La pantalla LCD garantiza una fácil navegación por los diferentes menús de configuración.
- Preparado para estudios de televisión: frecuencia de actualización LED de 1200 Hz sin parpadeos
- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o LED (rápida).
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de fallo de DMX, puede elegir entre el modo de apagado y el modo de congelación.
- Función de bloqueo para evitar cambios no deseados en la configuración.
- Ajuste del balance de blancos para que los colores coincidan perfectamente con los de varios proyectores.
- Se pueden guardar/cargar los ajustes predeterminados de fábrica y los ajustes del usuario.
- Entradas/salidas DMX de 3 pines y entradas/salidas Neutrik ® TRUE1 PowerCON ® para una fácil conexión en cadena.
- Kit de modificación opcional disponible para convertir el conector XLR de 3 pines IP a 5 pines.
- Refrigeración IP-Fan para una mayor vida útil de los LED.

NOTA: este producto tiene una clasificación IP65 cuando se utiliza para instalación exterior no permanente y en condiciones normales (no expuesto al agua de mar).

General: Peso (kg)5.28General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Etiqueta energéticaNoGeneral: Consumo de energía (W)123General: ColornegroGeneral: Visualizaciónpantalla táctilGeneral: Fijaciónsoporte omega opcionalGeneral: Clasificación IPexteriorControl: Modosfijo independiente, automático independiente, manual, DMX, maestro/esclavoControl: ProtocoloDMX, RDMControl: programableNoControl: software actualizableSíControl: mínimo de canales DMX4Control: máximo de canales DMX7Luz: portalámparasNoLuz: lámparaCONDUJOLuz: coloresRojo, Verde, Azul, Blanco, RGBWLuz: mezcla de coloresSíLuz: ángulo mínimo del haz (°)20Luz: ángulo máximo del haz (°)20Luz: frecuencia de actualización máxima (kHz)1.2Conexiones: entradaConector XLR de 3 pines, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatibleConexiones: salidaConector XLR de 3 pines, rdm, PowerCon® TRUE1 o

compatible

Fotos

